

GAMME PEINTURES



PurOdor
La vie est belle

MAROSAM

**100%
PRO**



Protéger et décorer vos équipements
grâce à la gamme peintures de
Purodor Marosam



02.32.96.93.93

QUALITÉ DE LA PRÉPARATION

→ Protéger et décorer vos équipements grâce à la gamme peintures de Purodor Marosam.

Dans l'application d'une peinture, la préparation du support est une étape clé pour assurer la bonne adhérence de la première couche. En fonction de l'état des surfaces, ces dernières doivent être :

- Décapées des anciennes peintures ou papiers peints,
- Poncées, en éliminant toutes les zones sensibles par grattage, sablage ou décapage chimique,
- Dépoussiérées,
- Réparées, notamment les fissures,
- Nettoyées, dégraissées et désoxydées (pour les aciers),
- Dérochées, pour les aciers galvanisés et les aluminiums (rinçage terminal impératif).

Les peintures industrielles se composent de plusieurs couches :

- **1ère couche** : La peinture d'impression ou primaire a pour but d'assurer le meilleur accrochage possible avec le support et permet ainsi une meilleure adhérence de la peinture finale. Elle s'utilise très diluée en fine couche afin de pénétrer dans les porosités du support pour le rendre le plus homogène possible.
- **Couche suivante** : La peinture de finition constitue la dernière couche à appliquer. Elle permet de donner l'aspect et les propriétés générales demandées au revêtement.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

FIOXIDE

CONVERTISSEUR DE ROUILLE LONGUE DURÉE.

Forme une barrière chimique inhibant le processus de corrosion. S'applique sur les métaux ferreux oxydés, rouillés. Constitue un primaire d'accrochage qui permet d'appliquer une peinture de finition compatible de couleur. Augmente ainsi la durée de protection du métal en milieu particulièrement corrosif.

PHOSPHASAM

TRAITEMENT DES MÉTAUX FERREUX AVANT PEINTURE

Prépare et dégraisse les surfaces métalliques avant mise en peinture. Désoxyde et élimine la fleur de rouille. Passivation des surfaces et s'utilise dilué dans l'eau.



DEGRAISSANT TS ATOUT VERT OLORAM NETECO SURACTIVE

POUR LE DÉGRAISSAGE DES SURFACES.
Fortement alcalin, désincruste et supprime les dépôts tenaces.



DECOLSAM

PRODUIT MOUILLANT CONCENTRÉ POUR LE DÉCOLLAGE DES PAPIERS PEINTS.

Désagrège et hydrosolubilise les colles. Lessive, dégraisse et prépare les fonds. Facilite l'accrochage des nouvelles peintures sur les supports.

PRODUITS	TYPE	DILUANT	ANTI CORROSION	NOMBRE DE COUCHES	SUPPORTS
COLORUST	- Laque aspect brillant - Primaire et finition	PEINTSOLV COLOR	oui	2 à 3	- Extérieur : sur tout support - Intérieur : métal bois
COLORCRYL SATIN	- Peinture acrylique satinée - Finition	Eau	non	2	- Intérieur : sur béton, enduit ciment, parpaings, plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré, papiers peints, toiles de verre
COLORCRYL MAT	- Peinture acrylique mate - Primaire et finition	Eau	non	2	- Intérieur : sur plâtre, plaques de plâtre, enduits de dégraissage et de lissage, menuiseries bois, panneaux de particules, contreplaqué
BICOLORSOL R	- Peinture époxy satinée	Diluant pour peinture époxy	non	2 à 3	- Intérieur : sur sols béton ou bois de garages, parking, atelier, magasin, industrie...

QUALITÉ DES PEINTURES

PHASE SOLVANT



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

COLORUST ANTIROUILLE ASPECT BRILLANT

Peinture laque assurant le double rôle de primaire et de finition. S'utilise en extérieur sur tout support rouillé et en intérieur uniquement sur le métal et le bois. S'utilise sur surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Compatible fer et métaux ferreux, après une préparation soignée. Assure une protection du fer et sa décoration. Grande dureté et souplesse. Très bonne tenue extérieure, résiste aux différences de températures. Excellent pouvoir anticorrosion. Ne nécessite pas de sous-couche. Sans solvants chlorés.



PEINTSOLV COLOR DILUANT PEINTURE

Conçu pour la dilution des peintures alkydes. Nettoyant solvanté idéal pour la remise en état du matériel d'application. Permet le dégraissage des surfaces avant peinture. S'utilise pur.



PHASE AQUEUSE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



COLORCRYL MAT IMPRESSION ET FINITION ACRYLIQUE

Peinture garnissante sans odeur. Aspect mat. Phase aqueuse. Excellente adhérence, haut pouvoir couvrant. Bloque et isole le support. Bonne opacité, mat profond. S'utilise en intérieur sur anciens fonds où l'on désire appliquer une couche d'adhérence et d'isolation. Sur supports type : plâtre, plaques de plâtre, enduits de dégrossissage et de lissage, menuiseries bois, panneaux de particules et contreplaqué.

RENDIMENT 8 à 9 m ² /L 5 à 6 m ² /kg	ACRYLIQUE
2 COUCHES	EAU DILUTION NETTOYAGE
SEC 30 mn	6 h entre 2 couches



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



COLORCRYL SATIN FINITION ACRYLIQUE SANS ODEUR

Aspect satiné. Phase aqueuse, lessivable. S'utilise en intérieur, en deux couches sur béton, enduit ciment, parpaings, plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré, papiers peints, toiles de verre. Haut pouvoir couvrant. Grande facilité d'application. Entretien facile, lessivable. Séchage rapide, dilution à l'eau donc non toxique. Peut se teinter avec des colorants universels

RENDIMENT 6 à 8 m ² /kg 8 à 11 m ² /L	ACRYLIQUE
2 COUCHES	EAU DILUTION NETTOYAGE
SEC 1 heure	12 h entre 2 couches

SPÉCIALITÉS

BICOLORSOL R
REVÊTEMENT ÉPOXY A DEUX COMPOSANTS POUR SOLS ET MURS
Aspect satiné. Revêtement de sols pour garages, parkings, ateliers, magasins, industries chimiques. S'utilise sur bétons et bois.



LES OUTILS DU PEINTRE



KIT COLOR MAT

ENSEMBLE PEINTURE INTÉRIEURE PROFESSIONNEL
COMPRENANT :

- 1 Rouleau
- 1 Brosse à réchampir
- 1 patte de lapin
- 1 Seau de 8 litres
- 1 Grille perforée



LE NETTOYAGE DES MAINS

MARTUBE

Tube de gel pour le nettoyage des mains fortement souillées PAR DE LA COLLE, DES GRAISSES, DE LA PEINTURE FRAÎCHE. Sans abrasif, contient un agent compensateur naturel (huile végétale) protégeant l'épiderme et laissant les mains douces après utilisation même dans le cas d'utilisations fréquentes. Conforme à la norme AFNOR NFT 73-102 (détergent d'atelier avec solvant pour le lavage des mains).

VEGESAM STRONG

FLACON DE GEL D'ATELIER POUR LE LAVAGE DES MAINS SOUILLÉES.

Conforme à la norme NF T 73-101. Sans solvant. Gommage naturel grâce à la charge de noyaux d'olive. Contient de la glycérine et de l'huile d'olive aux propriétés nourrissantes.

LINGISAM ORANGE

LINGETTES IMPRÉGNÉES À FORT POUVOIR NETTOYANT POUR LES MAINS ET LES SURFACES LISSES.

Sans eau, sans rinçage, sans séchage, sans résidu pour un nettoyage rapide et en tout lieu. Association d'un détergent liquide végétal de très haute qualité à une lingette abrasive (mais non grattante) à très haut pouvoir nettoyant.

PENSEZ ESSUYAGE



ESSUYEUR "USAGE FORT" BOBINE CHEVREUIL

L'INDISPENSABLE DES PROFESSIONNELS !

100%
PRO

 **PurOdor** **MAROSAM**
La vie est belle

Cette brochure en pdf



peinture-0314

PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - 27670 - BOSCO-ROGER-EN-ROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02