

3000 CLEAN EVO

SHAMPOOING CARROSSERIES HAUTEMENT CONCENTRE

Parfum
citron



pH 12.5

► **Nettoyant dégraissant hautement concentré, élimine le film routier à froid : salissures industrielles telles qu'huiles, graisses, suies ...**

► **Facile d'utilisation : agit sans action mécanique et très rapidement.**

► **Action antistatique : facilite le retrait du film d'eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule.**

► **Laisse un brillant de protection sur les surfaces, sans aucune trace.**

► **Riche en séquestrants : insensible à l'eau dure.**

► **Applicable en pulvérisation, en machine automatique ou en canon à mousse.**

► **Sans phosphate, sans potasse.**

► **Aux doses d'emploi, n'attaque pas le verre, la peinture, les bâches, l'aluminium, le plastique et le chrome.**

LIEUX D'UTILISATION

Convient à tous types de carrosseries : poids lourds, véhicules légers, véhicules utilitaires, ...

MODE D'EMPLOI

1/ Nettoyage par pulvérisation ou en canon à mousse :
Diluer 3000 CLEAN EVO entre 3 et 5% dans de l'eau froide. Agiter le mélange avant emploi. Pulvériser du bas vers le haut. Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau la surface traitée avant séchage.

Régler l'appareil haute pression entre 80 et 100 bars - débit d'eau 11 à 12 litres par minute.

Dans le cas d'un véhicule de gabarit important, pratiquer cette opération en deux temps si nécessaire.

2/ Nettoyage automatique (portique lavage) : Dosage du produit de 1 à 1,5 % en sortie de buse.

3/ Centres de lavage haute pression : Après aspiration du produit pur, diluer 3000 CLEAN EVO entre 1 et 3 % (selon l'importance de la salissure) dans de l'eau froide. Laisser agir 1 à 2 minutes et rincer abondamment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide limpide.

Couleur : Orange.

Parfum : Citron.

pH : 12,5 (à 5% dans l'eau).

Conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer 3000 CLEAN EVO sur une surface exposée au soleil. Ne jamais laisser sécher le produit avant le rinçage. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001024004-0615
1020001024003/120001024001/1020001024005

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com