


<p align="center">DEGOUDRONNANT VEGETAL EN GEL</p>			<p align="center">PAE</p>	<p align="center">Point éclair 180°C</p>		
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Permet d'éliminer rapidement à froid les goudrons, les enduits bitumineux, les enrobés, etc. ▶ Dissolvant des goudrons, bitumes et asphaltes. ▶ Excellent pouvoir solvant. ▶ Sous forme gel qui permet une bonne accroche sur paroi verticale. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se rince facilement à l'eau sous pression. ▶ Sans COV, ne présente aucune classe de danger. Exempt d'hydrocarbure, de solvant aromatique, de substance chlorée, fluorée ou soufrée. ▶ Ne sèche pas, ne coule pas, même dans le cas de surfaces verticales. ▶ Non inflammable = pas d'obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX et utilisable en toute sécurité sur finisher. </td> </tr> </table>					<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permet d'éliminer rapidement à froid les goudrons, les enduits bitumineux, les enrobés, etc. ▶ Dissolvant des goudrons, bitumes et asphaltes. ▶ Excellent pouvoir solvant. ▶ Sous forme gel qui permet une bonne accroche sur paroi verticale. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se rince facilement à l'eau sous pression. ▶ Sans COV, ne présente aucune classe de danger. Exempt d'hydrocarbure, de solvant aromatique, de substance chlorée, fluorée ou soufrée. ▶ Ne sèche pas, ne coule pas, même dans le cas de surfaces verticales. ▶ Non inflammable = pas d'obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX et utilisable en toute sécurité sur finisher.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permet d'éliminer rapidement à froid les goudrons, les enduits bitumineux, les enrobés, etc. ▶ Dissolvant des goudrons, bitumes et asphaltes. ▶ Excellent pouvoir solvant. ▶ Sous forme gel qui permet une bonne accroche sur paroi verticale. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se rince facilement à l'eau sous pression. ▶ Sans COV, ne présente aucune classe de danger. Exempt d'hydrocarbure, de solvant aromatique, de substance chlorée, fluorée ou soufrée. ▶ Ne sèche pas, ne coule pas, même dans le cas de surfaces verticales. ▶ Non inflammable = pas d'obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX et utilisable en toute sécurité sur finisher. 					

LIEUX D'UTILISATION

Entreprises de travaux publics, génie civil, industrie (automobile, ferroviaire), artisanat, transporteurs, DDE, etc.
Convient également pour enlever les traces de bitume sur moquettes.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Appliquer sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes, Frotter ou brosser lorsque cela est nécessaire puis rincer à l'eau sous pression.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : gel opaque jaune à vert.
Densité : 0,90 ± 0,05.
Point éclair : 180°C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : lunettes, gants

FT1020004431100-0123 ATOUT VERT DEBITUM GEL

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez
