



DECAPANT PEINTURE LIQUIDE	SECURAL		PAE	
<ul style="list-style-type: none">▶ Nouvelle génération de puissants solvants non classés▶ Elimine rapidement et facilement les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de colles, ainsi que certains vernis et encres.▶ Facile d'utilisation, il s'emploie pur à la brosse ou au pulvérisateur.	<ul style="list-style-type: none">▶ Compatible avec les supports lisses et poreux, tels que le ciment, la brique, l'acier ou encore le bois.▶ Sans pictogrammes de danger.▶ Sans classement sur l'environnement			

LIEUX D'UTILISATION

Chez les professionnels du bâtiment, service d'entretien des collectivités, service de maintenance des industries, ...

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur et à température ambiante. Une application à des températures supérieures à 10°C augmenterait le temps de contact nécessaire à un bon décapage.

Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse sur la surface à décapier. Il est possible de l'utiliser également par trempage en bain.

Laisser agir 5 minutes minimum. Les temps d'action peuvent aller de quelques minutes à quelques heures, suivant le type et l'ancienneté de la peinture à décapier.

Retirer les parties décapées à l'aide d'une spatule, une brosse métallique ou un chiffon sec. Pour un résultat optimal, frotter avec une brosse dure.

Rincer abondamment la surface à l'eau chaude sous pression (de 50 à 80 bars) si le support le permet. Renouveler l'opération si nécessaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore à jaunâtre

Densité : 1.085

Point éclair : > 65 °C

Solubilité : Soluble dans l'eau

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020004151005-0821 ATOUT VERT DECAP PEINT

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com