



LAVANT SOLIDE

**DÉTERGENT SOLIDE POUR LE LAVAGE DE LA
VAISSELLE EN MACHINE AUTOMATIQUE**

1 cartouche
=
2x30L



pH 13

- ▶ **Economique** : produit très concentré à fort rendement, 1 cartouche de 5 KG = 1500 lavages
- ▶ **Efficacité maximale** de détergence toutes eaux.
- ▶ **Elimine les souillures et les incrustations les plus tenaces.**
- ▶ **Permet d'obtenir une vaisselle brillante et sans trace dès le 1er passage en machine.**
- ▶ **Sécuritaire pour l'utilisateur** : pas de contact avec le produit grâce à la cartouche hermétique

- ▶ **Formule écologique respectueuse de l'environnement.**
- ▶ **Non chloré.**
- ▶ **Faible encombrement, appréciable dans les espaces réduits.**
- ▶ **Réduction du volume de déchets (-80%) et de la zone de stockage** : 1 cartouche de MELVECO LAVANT SOLIDE 5 Kg = 2 bidons de 30 L de lavant liquide.

LIEUX D'UTILISATION

- Cuisines centrales ou restaurants des collectivités publiques et privées (mairie, écoles, crèches, restaurants administratifs, maisons de retraite, foyers, entreprises ...)
- Hôtels restaurants, campings, ...
- Ateliers attenants aux grandes et moyennes Surfaces,
- Poissonneries, détaillants en produits laitiers & productions à la ferme...

MODE D'EMPLOI

MELVECO LAVANT SOLIDE est efficace à basse température. Il est recommandé d'utiliser le lave-vaisselle à pleine charge et de ne pas dépasser la dose recommandée afin de réduire l'impact du produit sur l'environnement et la consommation d'énergie et d'eau.

Température de l'eau pour un lavage optimal : entre 60°C et 80°C.

S'utilise avec un système de dosage automatique réglé en concentration selon les besoins de l'établissement.

Dosage : de 0.5 à 1 g/litre d'eau en fonction de la dureté de l'eau.

Pour remplacer la cartouche :

1. Eteindre la machine à laver la vaisselle
2. Eteindre le doseur si nécessaire
3. Enlever la capsule vide
4. Pour charger la nouvelle capsule, retirer le bouchon puis placer la cartouche dans le doseur, ouverture vers le bas.
5. Remettre en service le doseur et la machine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Blanc.

Densité (20 °C) : 1,60 +/- 0,01.

pH (1%) : 13,5 +/- 0,5.

Dosage : 0,5 à 2 g/l.

Nombre de lavages / cartouche : 1500

Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).

CONDITIONS D'EMPLOI

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'impact du produit sur l'environnement. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.



« N° d'enregistrement : ES-AR/015/001 – Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter le site internet : <http://ec.europa.eu/ecolabel> ». *Utilisation dans les lave-vaisselles ménagers automatiques et dans les lave-vaisselles professionnels automatiques à usage professionnel dans lesquels la taille et l'utilisation sont similaires à celle du lave-vaisselle ménager.*

EPI PRÉCONISÉS : gants.

FT1020004710001-1216

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

