

SOLVANT DÉGRAISSANT DÉSINCRUSTANT	Formule d'origine végétale	PAE	Point éclair 72°C
--	----------------------------------	------------	----------------------

► Dégraisse, émulsionne, dissout et désincruste.

► S'utilise pour le dégraissage des surfaces, matériels industriels, pièces mécaniques, bâtis de machine, roulements, engins forestiers, agricoles, de travaux publics, de levages, ... ainsi que les matériels du réseau ferroviaire et des barrages électriques (car le SOLVANT VEGETAL PREMIUM est biodégradable).

► Actif sur huiles minérales et végétales, cambouis, bitumineux, dépôts gras, résidus pétroliers.

► N'altère pas les joints en caoutchouc, ni les plastiques.

► Ne laisse pas d'auréoles grasses après séchage.

► Compatible sur certaines surfaces métalliques, inox, aluminium, verre, plastiques ou caoutchouc.

► Séchage rapide, sans résidu.

► Très haut pouvoir solvant permettant d'attaquer en profondeur les salissures.

► S'utilise en pulvérisation ou en bain.

► Ce produit est enregistré par Ins Services (type K1 : hors zone de production) qui évalue et autorise l'utilisation des lubrifiants / solvants... par les industries agro-alimentaires.
<http://www.insservices.eu>

LIEUX D'UTILISATION

Industrie, ateliers de mécanique, ateliers d'usinage, les services d'entretien ou de maintenance, industrie automobile et nautique.

MODE D'EMPLOI

Dégraissage des surfaces au pulvérisateur, en bain ou au pinceau.

Pulvérisateur : Pulvériser le produit à l'état pur. Laisser agir minimum 3 minutes puis activer si nécessaire. Eliminer les résidus à l'aide d'un papier absorbant ou par un lavage à la pression.

Bain : Tremper les pièces dans le produit (pur). Laisser agir minimum 3 minutes. Brosser si nécessaire puis essuyer ou utiliser de l'air comprimé pour accélérer le séchage des pièces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide.

Densité : 0,88 +/- 0,02.

Point éclair : 72°C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Dans le cas de surfaces sensibles ou fragiles, il est conseillé de réaliser un test de compatibilité suivi d'un rinçage, afin de déterminer la compatibilité et le temps de contact nécessaire.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- Exclusivement formulé à partir de composés d'origine végétale ou minérale.
- Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.

FT1020005000086/1020005000088-0615

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com