

PEINTURE ANTIROUILLE ASPECT SATINÉ

2en1
primaire
et finition

► Peinture laque assurant le double rôle de primaire et de finition.

► S'utilise en extérieur sur tout support rouillé et en intérieur uniquement sur le métal et le bois.

► S'utilise sur surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

► Compatible fer et métaux ferreux, après une préparation soignée

► Assure une protection du fer et sa décoration.

► Grande dureté et souplesse.

► Très bonne tenue extérieure, résiste aux différences de températures.

► Excellent pouvoir anticorrosion.

► Ne nécessite pas de sous-couche.

► Sans solvants chlorés.

LIEUX D'UTILISATION

Chez les professionnels du bâtiment, service d'entretien des collectivités, service de maintenance des industries, ...

MODE D'EMPLOI :

Mise en œuvre conformément au DTU 59-1.

PREPARATION DES SUPPORTS

- La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5.
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.
- En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

APPLICATION

Diluer avec : PEINTSOLV COLOR

- Brosse ou rouleau : 3 à 5 %.
- Airless : pur.
- Pistolet : 8 à 10 %.
- Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune.
- Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune.

RENDEMENT : 8 à 10 m²/l ou 6 à 8 m²/kg pour une épaisseur sèche de 40 microns.

SECHAGE à 20 °C et HUMIDITE RELATIVE de 65 %

- Hors poussières : 3 heures.
- Sec : 8 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille I - classe 4a.

CONDITIONS D'EMPLOI :

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.



Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

