



PurOdor

La vie est belle

MAROSAM

Gamsol

ENTRETIEN DES SOLS PROTÉGÉS, BOIS ET TEXTILES

Le reflet de la propreté et de l'hygiène de l'établissement



Dans les établissements accueillant du public, les sols sont constamment soumis à rude épreuve. L'intensité du trafic et les agressions permanentes endommagent de façon irréversible les revêtements et limitent leur durée de vie, rendent leur nettoyage quotidien difficile, nuisent à l'hygiène et à l'image de l'établissement.

ENTRETIEN ET PROTÉGER LES SOLS PERMET DE :

- > **Augmenter la longévité du revêtement du sol :**
meilleure résistance au trafic (rayures, trainées noires), aux taches et à l'usure.
- > **Supprimer l'effet de glisse :**
les émulsions contiennent notamment des composants antidérapants.
- > **Faciliter le nettoyage :**
évite la pénétration en profondeur des salissures.
- > **Valoriser l'établissement :**
propreté + brillance = image de marque.



02.32.96.93.93

www.purodor-marosam.com

1 > Phase décapage

Phase primordiale pour une fixation forte et durable de la protection. Le sol doit être totalement exempt de salissures et de toutes traces d'anciennes couches d'émulsion.



GAMSOL DÉCAPANT EXPRESS

Sans rinçage : économie de temps. Pour sols fortement encrassés ou traités par des émulsions. Permet des retouches localisées sur des zones où l'émulsion est endommagée.

Compatible : sols plastiques, thermoplastiques (PVC), carrelages, terres cuites, pierres naturelles, artificielles, marbres, comblanchien, terrazo, granito. *Ne pas appliquer sur bois, liège, linoléum.*

Dosage : 6 % à 12 %

Rendement : 30 à 50 m²/L à 10 %

Utilisation : manuelle ou en machine.



GAMSOL SUPER DÉCAPANT

Puissant décapant pour les sols fortement encrassés ou traités par des émulsions. Elimine en profondeur toutes les salissures incrustées et les couches d'émulsion même très anciennes.

Compatible : linoléum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC), carrelages, terres cuites, pierres naturelles, artificielles, marbres, comblanchien, terrazo, granito. *Ne pas appliquer sur bois, liège.*

Dosage : 6 % à 20 %.

Rendement : 30 à 50 m²/L à 10 %

Utilisation : manuelle ou en machine.

2 > Phase protection

Objectif : fixer, en une ou plusieurs couches, un film protecteur dont le rôle est d'augmenter la durée de vie du sol, d'être antidérapant, d'éviter l'encrassement du sol, de faciliter l'entretien quotidien.



GAMSOL PRIMAIRE

Emulsion bouche pores : nivelle les micro-aspérités et bloque les sols anciens, poreux ou irréguliers. Augmente l'adhérence des cires et leur durabilité. Bouche pores et anti-poussière efficace sur sols en béton.

Compatible : linoléum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC), carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles.

Dosage : pur.

Rendement : 20 à 40 m²/L à la couche.

Pour un fini brillant, appliquer ensuite GAMSOL CIRE ULTRA.



GAMSOL CIRE ULTRA

Cire à base de copolymères acryliques métalliques. Autolustrante, anti-dérapante. Permet d'obtenir un fini brillant durable, extrêmement résistant aux trafics, éraflures, marques, ... Facile à appliquer. Séchage rapide. Entretien facile.

Compatible : linoléum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC), carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles.

Dosage : pur.

Rendement : 40 à 50 m²/L à la couche.



GAMSOL CIRE 2 EN 1

NOUVEAU

Cire aqueuse de polyuréthane et de copolymères acryliques métalliques. Primaire d'accrochage, bouche pores et film de protection. Fini brillant, exceptionnellement résistant et durable. Convient parfaitement aux sols béton en atelier. Antidérapant. Facile à appliquer. Sèche en 30 minutes sans traces.

Compatible : linoléum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC), carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles.

Dosage : pur.

Rendement : 40 à 50 m²/L à la couche.



◆ SOLS BOIS



GAMSOL BOIS

NOUVEAU

Cire en phase aqueuse pour l'entretien des parquets. Formulée à base de cire de carnauba et d'essence de térébenthine.

Dépose un film protecteur brillant sur le sol. Ne colore pas, permet de garder l'aspect naturel du bois. Nourrit et protège le bois tout en le laissant respirer. Protège le parquet contre les rayures et les taches grâce à la dureté du film. Odeur agréable. Formule non inflammable.

Dosage : pur.



POLISH BOIS

Polish rénovateur sans silicone. Formule complète qui dépoussière, nourrit, protège et embellit le bois. Redonne au bois sa beauté naturelle et un brillant durable. Laisse une couche protectrice : prévient les méfaits de l'humidité. Aspect non gras. Évite l'incrustation des poussières futures. Formulé pour restaurer le grain original et l'apparence, en éliminant les éraflures, imperfections et marques d'eau sur toutes surfaces en bois.

3 > Phase entretien

En plus de garantir au quotidien une parfaite hygiène des locaux, cette phase a pour but de préserver le film protecteur, de restaurer la brillance et d'espacer les opérations lourdes de traitement de base (décapage et mise en cire).



GAMSOL RENOV CIRE

Détergent et brillanteur des sols protégés : lave et cire en une seule opération les sols déjà protégés par une émulsion. Rend les sols antidérapant.

Compatible : linoleum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC), carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles.

En entretien courant : nettoie, protège et garantit la brillance des sols. Dosage : 3% à 5%.

En traitement périodique : restaure le film protecteur et redonne l'éclat initial. Dosage : 50%.



GAMSOL SPRAY METOD

NOUVEAU

Nettoie et rénove les sols protégés par une émulsion. Recharge et renforce le brillant initial. Supprime les rayures incrustées dans le film protecteur. Sèche rapidement. Antidérapant.

Compatible : linoleum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC), carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles. *Ne pas appliquer sur bois, liège.*

Dosage : pur.

Rendement : 150 à 200 m²/L.

Utilisation : application en méthode spray (= au pulvérisateur ou au sprayer) puis lustrage à la monobrosse.



GAMSOL NETOLIN

Dégraissant alcalin puissant spécial carrelages à base d'huile de lin et de savon végétal. Rénove les sols encrassés. Nourrit en profondeur les sols poreux. Protège efficacement des agressions. Ravive le brillant satiné sans laisser de traces. Laisse une agréable odeur de savon.

Compatible : carrelages, terres cuites, tomettes, pierres naturelles, artificielles, grès, marbres, terrazo, granito.

Dosage : 1%.



MASTERSOLS



Nettoyant sol à pH neutre. Protège et fait briller. Désodorise, parfum naturel de plantes.

Formule écologique à base de savon à l'huile d'olive. Sécuritaire pour l'utilisateur : sans étiquetage de danger. Economique : efficace à 1%. 3 senteurs : Massalia (savon de Marseille), Mer du sud (Marine) et Garrigue (Lavande).



INPULSE

NOUVEAU

Détergent sol en dose conçue pour la taille de réservoir du balai PULSE. Pas de manipulation de produit, facile à utiliser, à stocker, à gérer. 2 parfums : Tropic (mangue) et Royal (amande). Séchage rapide sans trace.



◆ SOLS TEXTILES



TEX MOUSSCLEAN

NOUVEAU

Shampooing moquette en aérosol. Nettoyant et détachant pour moquettes, tapis et tissus d'ameublement. Efficace sur les taches grasses, de café, de vin, de thé, de sauces, ... Pratique : plus besoin de gros matériel pour l'entretien moquettes. Mousse sèche à grand pouvoir mouillant, agit par capillarité, sans froter. S'utilise en nettoyage périodique ou en détachage. Limite le ré-encrassement des textiles. Utilisation facile grâce à son fonctionnement tête en bas.



ATOUT VERT SHAMPOOING MOQUETTE INJECTION / EXTRACTION



Nettoie et détache. Contient des huiles essentielles : Odeur fraîche de thym, citronnelle, cèdre. Rémanent protection longue durée contre les salissures, évite les dégagements désagréable d'odeurs.

Dosage : 5%.



ATOUT VERT DÉTACHANT MOQUETTE



Nettoyant et détachant pour tissus et moquettes. Particulièrement efficace sur les salissures grasses et organiques. Agréable dégagement de fraîcheur provoqué par les huiles essentielles contenues dans la formule (thym, citronnelle, cèdre, ...). Fortement dégraissant, pénétrant et recommandé pour le nettoyage des moquettes aiguilletées ou bouclées en synthétique (nylon ou polypropylène), tapis en laine tissée ou en nylon tufté, laine cardée, tissus muraux et d'ameublement.



MONOBROSSE BI VITESSE ALTO **NOUVEAU**

Version Bi-vitesse 180/360 tr/min : 2 machines en 1 = lavage / décapage et lustrage. Largeur de lavage / 430 mm. Réservoir / 12 litres (eau propre). Réservoir de solution 12 litres. Câble électrique de 15 m. Livrée «prête à fonctionner». Pression de brosse élevée : performances de lavage et décapage garanties.
ACCESSOIRES FOURNIS : Brosse de lavage polypropylène. Plateau porte disques. Lot de 5 disques rouges.



DISQUES

Disque noir : réservé aux décapages. Il est impératif de procéder à un essai préalable. Vitesse de rotation inférieure à 250 trs/mn.

Disque rouge : s'utilise pour un nettoyage en méthode spray. Produit un effet brillant avec l'utilisation d'un produit spray en pulvérisation. Vitesse de rotation inférieure à 600 trs/mn.

Disque blanc : disque de lustrage pour obtenir une finition impeccable.



ASPIRATEUR POUSSIÈRES ALTO **NOUVEAU**

Turbine « Eco Line » 900 W à haut rendement : réduction de 25% de la consommation électrique et puissance d'aspiration élevée. Fonction « silencieux » : grand confort d'utilisation. Câble : 10 m. Cuve : 10 litres (sac 8 litres). Utilisation «sans sac» possible.
ACCESSOIRES FOURNIS : Flexible d'aspiration 1,9 m Ø32 à mémoire de forme avec poignée coudée. Tubes droits alu 2 x 500 mm. Sac papier x 1.



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES ALTO **NOUVEAU**

Puissance : 1250 W. Filtre lavable haute efficacité à 99,9%. Roulettes pivotantes avec bumper de protection antichoc. Cuve 20 litres en polyéthylène incassable. Câble : 5 m.
ACCESSOIRES FOURNIS : Flexible d'aspiration 1,9 m Ø32. Tubes droits plastique 2 x 500 mm Ø36. Sac poussières synthétique x 1.



INJECTEUR EXTRACTEUR ALTO **NOUVEAU**

Pour le nettoyage en profondeur des sols textiles. 1000 W. Câble électrique : 7,5 m. Cuve polypropylène & roues multidirectionnelles : mobile et très résistant aux chocs et à la corrosion. Embouchure moquette de série. Pompe d'injection 2 bars : efficacité de lavage très élevée. Turbine 1000 W By-Pass à refroidissement indépendant : puissance d'aspiration élevée. Cuve d'eau sale amovible : vidange aisée. EQUIPEMENTS : Flexible d'aspiration 3 m D32 à mémoire de forme. Flexible d'injection 3 m. Tubes droits INOX 2 x 500 mm. Tube coudé. Embouchure de sol injection/extraction 260 mm. Réservoir de détergent 8 litres.



ENSEMBLE APPLICATEUR EMULSION

Léger et mobile, idéal pour une parfaite mise en cire des sols.
Composé de :
1 seau de 22 L sur roulettes
1 Monture et 1 manche aluminium
1 peau d'application (40 cm) traitée anti-peluche.



BALAI PULSE

Balai à frange velcro avec réservoir de produit intégré au manche. Idéal pour les petites et moyennes surfaces. Facile à mettre en œuvre. Gain de temps. Ergonomique. Permet de laver plus de mètres carrés en moins de temps. Evite le gaspillage de produit : seule la quantité nécessaire est délivrée. S'utilise avec frange velcro (fournie).

