

DESINFECTANT DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION



► Limite les risques de propagation bactérienne.

► Actif contre les germes à l'origine des fermentations malodorantes et contribue à la destruction des mauvaises odeurs.

► Sèche rapidement, ne laisse pas de traces.

► Sans aldehydes.

► Parfum menthol eucalyptus.

LIEUX D'UTILISATION

Traitement pour la désinfection des gaines d'aération et circuits d'air climatisé, filtres, turbines, pompes et bacs de condensat, ...

Traitement désinfectant pour la maintenance des ailettes de ventilateurs, bouche d'aération, déflecteurs en sortie de climatisation, surfaces non lessivables ou ne pouvant être désinfectées par immersion, trempage, ...

NORMES MICROBIOLOGIQUES

Normes de désinfection (en condition de propreté) :

Bactéricide : EN 1276 en 5 min. EN 13697+A1 en 15 min.

Fongicide, Levuricide : EN 1650 en 15 min et EN 13697+A1 en 15 min sur *Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans*.

Virucide : EN 14476+A2 en 5 min sur virus de la vaccine souche *Ankara ATCC VR-1508* et sur l'ensemble des virus enveloppés.

MODE D'EMPLOI

Evacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter. Mettre le système hors tension.

Agiter avant emploi. S'utilise en aérosol de contact par pulvérisation uniforme sur la surface à désinfecter à l'aide du diffuseur prolongateur (directement dans les bouches, gaines...). Laisser agir 10 mn environ, puis remettre la climatisation en marche.

Dans le cas de présence de salissures, graisses, huiles, ... nettoyer préalablement avant application du produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gaz propulseurs : Propane, butane.

Volume net : 500 ml.

Principes actifs : Chlorure de didécyltriméthylammonium (CAS n°7173-51-5) : 0.55 % m/m, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS n° 2372-82-9) : 0.25% m/m. Ethanol (CAS n°64-17-5) : 72,11% m/m.

TP2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique.

Type de préparation : Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE)

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : lunettes.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

FT1020001033014-0722 FASTCLIM EVO

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS