



FAST'CLIM NETTOYANT

NETTOYANT DE CLIMATISATIONS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRANTS



pH : 9,5

- ▶ Dégraissant concentré sans rinçage.
- ▶ Destiné au nettoyage externe des systèmes de conditionnement d'air : échangeurs, ventilateurs, batteries à ailettes...
- ▶ Pénètre rapidement et élimine les graisses, dépôts huileux, poussières, suie, ... et tout autre résidu sur les évaporateurs qui empêchent le bon fonctionnement des installations en intérieur ou extérieur.

- ▶ Optimise l'efficacité des échangeurs et par conséquent le rendement des installations.
- ▶ N'attaque pas les métaux ni les plastiques généralement employés dans les systèmes d'air conditionné.
- ▶ Agréablement parfumé.

LIEUX D'UTILISATION

Utilisé par les professionnels du froid et de la climatisation lors des opérations de maintenance, les ateliers, les services d'entretien et de maintenance, ...

MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué de 10 à 25% dans l'eau.

Pulvériser la solution diluée sur les serpentins puis démarrer le système afin que la condensation puisse se former sur les serpentins et dissoudre les saletés qui s'écouleront avec le produit dans le bac de condensation et dans l'égout. Pour un nettoyage plus rapide, rincer après avoir laissé agir le produit 5 minutes de sorte qu'il pénètre et détache les saletés.

Pour le nettoyage des filtres non changeables, procéder par immersion. Puis rincer les filtres à l'eau claire. Pour une bonne adhésion du filtre : le tremper dans le produit pur ou pulvériser jusqu'à ruissellement.

FASTCLIM NETTOYANT protège de la corrosion aussi bien les encadrements métalliques que les filtres.

Utilisable en milieu alimentaire et frigorifique.

NB : sur les condenseurs, prévoir un rinçage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide visqueux.

pH (10%) : 9,5.

Densité : 1,005.

Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020006121005-0615

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com