

# Gamsol SPRAY METHOD

## NÉTOIE ET RÉNOVE LES SOLS PROTÉGÉS PAR UNE ÉMULSION

1 > Phase décapage  
2 > Phase protection  
3 > Phase entretien

pH 9

- ▶ Nettoie et régénère le brillant initial des sols protégés (sauf bois, liège).
- ▶ Très efficace sur les traces de passage, supprime les rayures incrustées dans le film protecteur.
- ▶ Recharge le film d'émulsion et renforce le brillant.
- ▶ Sèche rapidement.

- ▶ Rendement 150 à 200 m<sup>2</sup>/L.
- ▶ Pour linoléum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC), carrelages, terres cuites, pierres naturelles, artificielles,...
- ▶ Apporte un caractère antidérapant au sol.
- ▶ Application en méthode spray (au pulvérisateur ou au sprayer) puis lustrage en monobrosse.

### LIEUX D'UTILISATION

En milieu tertiaire, en collectivités, enseignement, établissements de santé, ...

### MODE D'EMPLOI

Effectuer un balayage humide. Appliquer GAMSOL SPRAY METHOD pur à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un sprayer machine. Passer la monobrosse équipée du disque de couleur adaptée jusqu'à l'obtention du brillant souhaité.

Précautions : Le choix du disque est fonction du type de monobrosse (basse ou haute vitesse). Traiter par surface de 2m<sup>2</sup> environ.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide blanc.

pH : 9.

Densité : 1.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020003508005-0816

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)