

# GANTS MANUTENTION

## MANUTENTION LOURDE EN MILIEU SEC

Marquage  
CE

- ▶ Très bonne résistance du cuir grâce à une sélection rigoureuse des peaux.
- ▶ Confort traditionnel du cuir apprécié pour sa bonne respirabilité.

- ▶ Manchette sécurité évasée permettant un retrait rapide du gant et une protection du poignet.
- ▶ Qualité de confection et d'assemblage.

### LIEU D'UTILISATION

S'utilise pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité ni de protection contre les liquides : agriculteurs, bûcherons, forestiers, entretiens des espaces verts, bâtiment, logistique, dockers, manutentionnaires, etc.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Montage: type «américain», pouce palmé, majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume). Index d'une pièce. Manchette caoutchoutée.

Coloris: gris et bleu.

Matière: cuir croûte de bovin.

Tailles: 10.

EN388: 2003



3.1.2.2



CE

FT1020004000050-1115

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)