

GANTS SOLVEX NITRILE

GANTS DE PROTECTION NITRILE

Confortable,
léger et
souple

Marquage
CE

► Fabriqué avec un film nitrile résistant : combine une solidité physique exceptionnelle à une protection fiable contre l'ensemble des solvants d'utilisation courante.

► Finition adhésivée sablée : manipulation plus aisée et plus sûre, surtout dans des applications humides.

► Idéale pour les manipulations au contact d'huiles de coupe, pétrole et dérivés acides, bases et solvant.

► Traitement fongicide et bactériostatique.

► Grande souplesse et flexibilité des gants.

► Longévité accrue.

► Deux à trois fois plus résistant aux déchirures et aux perforations que le latex naturel ou le vinyle.

LIEUX D'UTILISATION

Traitement des produits chimiques, raffineries pétrolières, dégraissage dans l'industrie aéronautique et automobile, machines utilisant de l'huile de coupe, construction métallique (forage et découpage), fabrication de meubles, de batteries et de pièces électroniques (semi-conducteurs et plaquettes de circuits imprimés), peinture et ateliers de peinture, agriculture: pesticides, insecticides.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Ansell®

Couleur : verte.

Matériaux : film nitrile finition adhésivée sablée.

Type : suédé.

Longueur : 330 mm.

Épaisseur : 0,38 mm.

Tailles : 8, 9, 10.



CE 0493



FT1020005308555/1020005309555/1020005310555-0216

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com