

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------|
| <p align="center">LINGETTES IMPREGNEES DEGRAISSANTES MAINS ET SURFACES</p> | | | <p align="center">PAE</p> | <p align="center">pH 7</p> |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------|

► Lingette absorbante et abrasive à très haut pouvoir nettoyant.

► Efficace dans le cas d'incrustations importantes nécessitant une action mécanique, la lingette absorbe la saleté sans la rejeter.

► S'utilise également pour le nettoyage et le détachage des mains, en tous lieux, sans ajout d'eau, sans rinçage, sans essuyage et sans résidus.

► N'agresse pas la peau, même en cas de contact prolongé ou répété, ce qui permet de nombreux usages sans risque.

► Laisse les mains agréablement parfumées, propres et sèches rapidement.

LIEUX D'UTILISATION

S'utilise dans de nombreux secteurs : industrie, automobile, marine, transport, travaux publics, services techniques, mairies, collectivités, hôpitaux, espaces verts, agriculture, industrie agroalimentaire, bâtiment, plombiers, peintres, chauffagistes, ...

MODE D'EMPLOI

Ouvrir le couvercle du seau de LINGITECH, puis prendre l'extrémité de la première lingette en l'insérant dans l'opercule du couvercle, ensuite refermer hermétiquement le seau.

Soulever l'opercule puis tirer la lingette et d'un coup sec, détacher la lingette.

Refermer l'opercule après utilisation afin de protéger leur conservation.

Frotter directement sur les surfaces ou les mains.

► Possède une réserve de produit importante permettant à la lingette de rester longtemps humide et d'être éventuellement réutilisable.

► Active sur la plupart des salissures telles que : les encres, les huiles, les goudrons, les bitumes, les graisses dures, les lubrifiants, les graphites, les peintures fraîches, les adhésifs, les taches de gazon, les cires, ...

► Compatible avec toutes les surfaces : métalliques, plastiques, peintes, mélaminées, stratifiées, en aluminium anodisé, ...

► Conditionnée en seau de 100 lingettes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

pH : 7.

Dimension d'une lingette : 26,6 cm x 28 cm.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001021015-1114

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com