

LUB'A GRAISSE

GRAISSE QUALITE CODEX

Compatible
agro-
alimentaire



►Graisse faisant l'objet d'un enregistrement NSF H1 sous le n°150915 (lubrifiant pour contact accidentel avec les denrées alimentaires).

►Emploi compatible avec les surfaces des matériels, machines de conditionnement en industrie agroalimentaire.

►Inodore, ne confère pas de goût aux substances pouvant se trouver à proximité des zones lubrifiées.

►Ne déforme pas les joints spéciaux, bagues d'étanchéité, en téflon, nylon.

►Caractère hydrophobe, repousse l'humidité.

►Haute résistance et viscosité, résiste aux ambiances agressives, aux détergents usuels, à la vapeur d'eau.

►Graisse de qualité codex blanche, satisfait aux normes de la pharmacopée européenne et au règlement FDA 21 CFR 172.878 et 178.3620 (a).

LIEUX D'UTILISATION

Graisse polyvalente longue durée, compatible pour la lubrification :

-des métaux usuels : acier, aluminium, cuivre, inox,
-des plastiques : polyéthylène, polypropylène, PVC,
-et des matériels de conditionnement utilisés en agroalimentaire.

Utilisé pour la lubrification par les services de maintenance pour les glissières de machines, ensembles mécaniques, paliers, roulements, machines de conditionnement, convoyeurs, ... dans les laiteries, fromageries, abattoirs, ateliers vinicoles, industries de conditionnement, ateliers de préparation des aliments, plats cuisinés ...

MODE D'EMPLOI

Dépoussiérer les surfaces.

Bien agiter l'aérosol avant emploi. Utiliser verticalement tête en haut. Selon l'application, utiliser avec ou sans tube prolongateur.

Vaporiser directement à environ 20 cm.

Une seule pulvérisation suffit. Agit instantanément.

Pour des traitements très localisés, et afin d'obtenir un film mince, pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau et appliquer uniformément.

Laisser quelques minutes avant mise en service du matériel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'utilisation : -20/+120 °C (130°C en pointe)

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Volume net : 500 ml.

Gaz propulseur : butane, propane.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

FT1020001035020-1214 LUB A GRAISSE

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

