

DEGRAISSANT FONTAINE

Sans
COV



Point éclair
102°C

► Solvant de dégraissage pour pièces mécaniques spécialement conçu pour une utilisation en fontaine.

► Très efficace sur les cambouis, goudrons, huiles et graisses d'origine minérale ou végétale.

LIEUX D'UTILISATION

Usines d'assemblage, construction mécanique, ateliers d'entretien, mécanique de précision, construction et entretien automobile, imprimeries, ...

MODE D'EMPLOI

S'applique pur au pinceau, au chiffon ou en pulvérisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide incolore.
Densité : 0,81 ± 0.05.
Point d'éclair : 102°C.
Sans COV selon directive 99/13/CE.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Porter des gants de protection. Faire un essai préalable sur matériaux sensibles aux solvants méconnus (matières plastiques, peintures, caoutchoucs, compte tenu de leurs diversités).

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001031040/1020001131060-0317 MARSOLV 102

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS