

DEGRAISSANT EXPRESS

<p>DEGRAISSANT NETTOYANT DESOXYDANT</p>	<p>Sans N-Hexane</p>	<p>Séchage ultra rapide</p>		<p>Point éclair < 0° C</p>
<p>► Nettoyant exempt de n-hexane et de solvant chloré, à séchage ultra rapide, sans résidu ni traces.</p> <p>► Pénètre rapidement, dissout et entraîne saletés diverses, poussières, cambouis, graisses, huiles, lubrifiants.</p> <p>► Élimine également fonds de colles, encres, résines, silicones, carbones, particules d'oxydes, encres et autres particules (poussières de freins, résidus de pièces métalliques....).</p> <p>► Améliore les performances des tambours, disques, plaquettes, cylindres, garnitures, supports, ...</p> <p>► Utilisable dans toutes les positions, permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès grâce à son tube prolongateur.</p> <p>► Solvant diélectrique.</p> <p>► Gaz propulseur ininflammable (CO₂).</p>				

LIEUX D'UTILISATION

Dépollution de matériels électriques, hors tension.
Opérations de dégraissage industriel à froid en maintenance et en production, avant collage ou revêtement de surface.
Opération de décollage des étiquettes et d'élimination des fonds de colles et encres.
Opération de nettoyage et de dégraissage de toutes les parties des systèmes de freinage.

MODE D'EMPLOI

Faire une première pulvérisation sur les endroits à traiter et laisser agir le produit pendant 20 secondes afin de détremper les parties encrassées.
Recommencer autant de fois que nécessaire, selon l'importance du nettoyage.
Selon les endroits à atteindre, utiliser le tube prolongateur.
Le dégraissant peut attaquer certains matériaux sensibles.
Il est recommandé de faire un essai préalable sur les surfaces à traiter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.
Volume net : 400 ml.
Gaz propulseur ininflammable : CO₂.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Porter des gants de protection.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, gants nitriles.

FT1020001033009/0517 MARSLV DEGRAISSANT EXPRESS

<p>Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93</p>	<p>Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com</p>	<p>Pour les équipements de protection individuelle, consultez </p>
---	--	--