

DEGRIPPANT REFRIGERANT

Sans
silicone

Multi
positions



► Dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidité, réducteur de frictions.

► Dégrippant à froid renforcé par un choc cryogénique à - 30°C, permettant de briser les liaisons des points de contacts oxydés.

► Favorise la rétraction des pièces qui sont ainsi plus facilement désassemblables, en particulier pour les pièces en acier.

► Excellente pénétration des parties oxydées grâce à sa tension superficielle très basse et son pouvoir mouillant très élevé.

► Protection efficace contre la rouille et l'humidité.

► Elimine les graisses durcies par le temps.

► Bonne tenue au brouillard salin.

► Ne contient pas de silicone.

LIEUX D'UTILISATION

S'emploie en industrie, dans le domaine des travaux publics, du matériel agricole, ...

Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies.

Favorise le mouvement des pièces dégrippées.

Lubrifie efficacement tous les micro-mécanismes.

Réduit le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports.

Dissout les graisses et goudrons.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser à 20/30 cm sur les pièces à dégripper pendant 10 secondes.

Laisser agir 3 à 5 minutes – Débloquer la pièce. Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.

Fonctionne dans toutes les positions, ce qui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Volume net : 500 ml.

Gaz propulseur : Butane – propane.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez

AT-PLUS

FT1020001040333-0214 MARSOLV FRILUB