

MASQUE ANTI-GAZ +FILTRE INTÉGRÉ

**DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE
PRÊT À L'EMPLOI**

Léger et
ergonomique

**CE
EN405**

► Sans entretien, conçu pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques liés aux vapeurs organiques et aux particules présents dans de nombreux secteurs industriels.

► Conception compacte pour une meilleure vision périphérique.

► Matériau doux, non allergène avec joint facial d'étanchéité texturé.

► Soupape d'expiration centrée pour une évacuation efficace de la chaleur et de l'humidité

► Serre-tête réglable et brides faciles à serrer.

► Peut être utilisé jusqu'à l'apparition de l'un ou de plusieurs des facteurs suivants : masque endommagé, filtres anti-poussières colmatés, filtres antigaz saturés ou après un mois...

► Application recommandée:
Construction, Traitement des métaux

► Protection du filtre FFA2P3 R D : apporte une protection contre les vapeurs organiques (de point d'ébullition supérieur à 65°C) jusqu'à 10 fois la VME/VLB ou 5000 ppm, en sélectionnant la valeur la plus restrictive, et jusqu'à 50 fois la VME/VLB pour les particules.

APPLICATIONS :

Toute installation où des peintures sont utilisées (selon les conditions de mise en œuvre)

- Construction automobile
- Construction d'équipements industriels
- Traitement de chaussures et tanneries
- Fabrication d'appareils électroménagers
- Aéronautique: construction et reconditionnement
- Construction navale
- Construction machine
- Fabrication et manutention de produits chimiques organiques
- Fabrication et utilisation d'encre et pigments
- Fabrication d'adhésifs
- Fabrication de peintures et vernis
- Fabrication et utilisation de résines
- Produits phytosanitaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pièce faciale : Elastomère thermoplastique.
- Jeu de brides avec harnais : Polypropylène.
- Éléments en plastique : Polypropylène.
- Filtres anti gaz : Charbon actif.
- Filtres à particules : Polypropylène.
- Soupape expiratoire : Elastomère siliconé.
- Soupape inspiratoire : Caoutchouc naturel.
- Poids : 300g max



FT1020005303011-0616

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com