



# netodor éco

## RINÇANT T.E.

### LIQUIDE POUR LE RINÇAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE AUTOMATIQUE



pH 8

- ▶ Formule écologique et non moussante.
- ▶ Efficace toutes eaux.
- ▶ Evite tout dépôt de calcaire et garantit une vaisselle brillante sans trace.

- ▶ Compatible avec tous types de machines industrielles (lave-verre, monozone, tunnel de lavage,...).
- ▶ Réduction du temps de séchage.

#### LIEUX D'UTILISATION

Convient à toutes les collectivités, cuisines et restaurants, ...

#### MODE D'EMPLOI

Avec le système de dosage automatique, diluer de 0,1 à 0,5 gr de NETODOR ECO RINÇANT TE par litre d'eau lors du dernier rinçage. Ce dosage est fonction des spécificités du site et de la dureté de l'eau.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.

#### ECO-GESTE :

Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le bidon.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat : Liquide limpide.

pH à 20°C : 8.

Densité mesurée : 1.01.

*Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).*

#### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020004710069-0615

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)