

SAMHIVER DEVERGLACANT DEGIVRANT ALIMENTAIRE

DEVERGLACANT ET DEGIVRANT LIQUIDE ALIMENTAIRE

1L =
jusqu'à
15m²

Efficace
jusqu'à
-35°C

Préventif
et curatif



► Efficace même lors de températures négatives basses ou en présence d'un taux « d'eau libre » insuffisant pour permettre l'efficacité des déverglacants solides.

► Provoque immédiatement la fonte de la glace ou du verglas par simple contact et, préventivement, empêche leur formation sur les surfaces.

► Ne sèche pas et garde son efficacité jusqu'à son élimination par le trafic routier ou le délavage par la pluie.

► Non corrosif, respecte les surfaces traitées ou en contact.

LIEUX D'UTILISATION

SAM'HIVER est utilisé, à titre préventif ou curatif, pour protéger ou éliminer le gel et le verglas dans les chambres froides, les congélateurs, sur les véhicules, ... sans risque de corrosion ou de dégradation.

SAM'HIVER peut être utilisé pour la protection de toits de grandes surfaces pour éviter la surcharge de neige et des toits en bac acier.

MODE D'EMPLOI

Moduler le dosage en fonction de la température, des conditions hivernales locales, de l'hygrométrie, de l'épaisseur de la couche neige ou de verglas.

- A titre indicatif :

Verglas en faible épaisseur (< 2mm) : 1 L / 15 m² à 5 m² suivant la température

Verglas en couche de 2 à 3 mm : 1 L / 8 m² à 2 m² suivant la température

- A titre préventif :

Pulvériser uniformément à raison de 1 L pour 10 m²

En cas de pluie verglaçante, SAM'HIVER joue le rôle d'antigel empêchant la formation de la glace.

SAM'HIVER L	Eau	Températures moyennes de protection antigel
3 volumes	1 volume	- 30°C / - 35°C
2 volumes	1 volume	- 25°C / - 28°C
1 volume	1 volume	- 15°C / - 16°C
1 volume	2 volumes	- 6°C / - 8°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide.

Couleur : opalescent.

Densité à 20°C : 1,14 +/- 0.02.

Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020006490005-0615
1020006490030/1020006490021

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com