

SOUFFLOSAM 2 en 1

SOUFFLEUR ET GENERATEUR DE FROID INTENSE

Tête en haut :
souffleur

Tête en bas :
froid



► En mode souffleur (tête en haut) :

- Permet de nettoyer, dépeussier et sécher,
- Améliore les performances et la fiabilité des équipements électriques et électroniques,

► Muni du tube prolongateur, il permet un dépeussierage de précision et d'atteindre les anfractuosités, rainures et autres endroits inaccessibles.

► Totalement sec, il n'altère pas les métaux et est sans impureté.

► En mode givreur (tête en bas) :

- Puissant refroidisseur, jusqu'à - 40 °C
 - de métal : pour faciliter l'emmanchement des pièces usinées dont il favorise la rétractation,
 - de composants : pour repérage de pannes d'origine thermique par refroidissement sélectif des composants.
- Permet également le montage de roulements à bille.
- Fonction de durcisseur des chewing-gum facilitant leur décollage des tissus, moquettes, plastiques,...

LIEUX D'UTILISATION

Utilisé pour nettoyer et dépeussier matériels informatiques et bureautiques, claviers, écrans, imprimantes, caisses enregistreuses, composants électriques, électroniques, microscopiques, matériels de laboratoire, optiques, appareils de prises de vues, vidéo, horlogerie, armurerie, ...

Fonction givreur utile en milieu mécanique, électronique, ...

MODE D'EMPLOI

Ne jamais agiter l'aérosol avant et en cours d'utilisation.

Pour une utilisation en tant que dépeussier : pulvériser tête en haut.

Le cas échéant, utiliser le tube prolongateur (pour les endroits inaccessibles). Procéder par de brèves pulvérisations jusqu'à disparition complète des poussières à évacuer.

Pour une utilisation en tant que givreur : pulvériser tête en bas.

Utiliser des gants et installer le tube prolongateur selon les surfaces à traiter. Pulvériser le temps nécessaire au refroidissement. Eviter de toucher les pièces réfrigérées à mains nues car risque de brûlures froides.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Volume net : 500 ml.

Gaz propulseur : butane/propane.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Ne pas pulvériser sur ou à proximité des appareils électriques sous tension.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001033120/0719 SOUFFLOSAM 2 EN 1

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez

AT-PLUS