



ZI - Route de Bourgtheroulde — BP 100 - Le Bosc Roger en Roumois - F-27670 BOSROUMOIS Tél. 02 32 96 93 93 - www.purodor-marosam.com

CENTRALE VITIMIX

CENTRALE

DILUTION SIMULTANÉE DE 2 PRODUITS

- Permet de diluer deux produits en simultané, spécialement adapté au mélange de TANIVIN NM avec VINOXYSAM pour éliminer le tartre de vin.
- Centrale équipée d'un système antipollution pour la protection sanitaire du réseau d'eau.
- Conforme à la législation en vigueur (ACSE du CSTB).
- Dosage par système venturi, évite le gaspillage d'eau / produits contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la maîtrise des coûts.
- Robuste : coffret en PVC épaisseur de 5 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- H 40 cm X L 26 cm
- 2 systèmes venturi en PVDF avec réglage du dosage par gicleur, vanne de rinçage
- Raccordement sur eau froide ou eau chaude (50°C maximum)
- Pression de réseau d'eau : Minimum 2 bars Maximum 6 bars

Livré avec :3 Vannes antipollution : disconnecteur CA, 1 Tuyau alimentaire de 15 m, 1 Tresse inox de 1.5 m, 1 Pistolet antichocs, 1 Support tuyau, 2 sachets gicleurs et 2 tuyaux d'aspirations et crépines, Sachet de vis et chevilles, Manuel d'utilisation.

couleur des buses	Sans	Gris	Noir	Beige	Rouge	Blanc	Bleu	Bronze	Vert	Orange	Marron	Jaune	Turquoise	Violet	Rose
% de dilution	11	10.9	10.8	10.5	8.6	6.8	5.5	4.9	3.2	2.6	2.5	1.8	1.5	0.8	0.5

Ces valeurs sont données à titre indicatif, afin de définir la buse de dilution, en fonction de la concentration désirée. Elles peuvent variées en fonction de la pression de l'eau et du produit utilisé. Réf 1020005035555- 0418

