



INDUSTRIES

Nos solutions techniques

100% pro



PurOdor
La vie est belle

MAROSAM

SOLVANTS

L'utilisation de solvants intervient à différentes étapes de la production : avant traitement (peinture, collage,...), avant mise en service, avant stockage, en maintenance, pour travailler en zone de propreté ou visualiser les pannes.

On utilise les solvants selon différentes techniques : par chiffonnage, en bain, en pulvérisation ou en fontaine.

DÉFINITION

Point d'éclair : Température minimale d'inflammation des vapeurs d'un liquide au contact d'une flamme ou d'une étincelle.

Remarque : Un liquide, d'un point de vue physique, n'est pas inflammable. C'est le mélange des vapeurs dans l'air qui peut former un mélange gazeux inflammable.

Le point éclair reflète la «sécurité» du produit.

Plus le point éclair est haut, plus il est difficile pour les vapeurs de s'embraser au contact d'une étincelle.

Il reflète également la vitesse de séchage dans la plupart des cas. Un point éclair élevé induit souvent un temps de séchage plus long.

De nombreux critères entrent dans le choix d'un solvant selon les problématiques de chaque établissement :



LA SÉCURITÉ :
choix du produit selon son point éclair et donc son inflammabilité.



LA SANTÉ :
présence ou non de substances CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique), VME/ VLE, COV, ...



L'ENVIRONNEMENT :
possibilité de recyclage du solvant usagé, à quel coût.



L'EFFICACITÉ :
choix d'un solvant adapté aux souillures à dégraisser et aux objectifs à atteindre, mode d'action.

Pour faire un choix adapté, il faut en tenir compte de tous ces éléments.

TABLEAU COMPARATIF

Nota : ces indications chiffrées correspondent à des valeurs moyennes

Y Adanté

/ Non adanté

SOLVANTS D'ORIGINE VÉGÉTALE



atout vert VG4

Solvant végétal prêt à l'emploi destiné à éliminer : graffitis, graisses, encres, adhésifs. Favorise le décollage des étiquettes et des affiches. Convient pour les travaux de nettoyage et de dégraissage : élimination des empreintes d'adhésifs, graisses, huiles, silicones, colles polymères, feutres, décalcomanies, chewing-gum, traces sur résine de terrains de sport.



Point éclair : 19°C



atout vert SOLVALI

Solvant dégraissant polyvalent végétal. Retrait des copolymères. Dégraisse et dissout les souillures grasses et huileuses : pièces mécaniques, bâtis de machine, roulements, convoyeurs, ...



Point éclair : <23°C



atout vert SOLVINDUS P

Solvant de dégraissage : émulsionne et dissout les souillures grasses et huileuses. Temps d'action réduit, facilité d'utilisation. Elimination facile au chiffon ou rinçage haute pression. A base de terpènes d'origine naturelle et renouvelable. Évaporation rapide. Agréable odeur fraîche/citronnée.

Point éclair : <23°C



MARSOLV VG E

Fluide de nettoyage et de dégraissage émulsionnable. Issu de l'agrochimie, sans COV. 100 % biodégradable. Inodore. Qualité ultra raffiné. Fort pouvoir dégraissant, utilisable sur les matériaux sensibles et en ambiances confinées. Peut s'utiliser pur, puis être rincé à l'eau avec jet sous pression ou haute pression. Peut également être utilisé avec de l'eau en fonction du polluant à éliminer.

Point éclair : 170°C



atout vert DÉBITUMINANT SP

Solvant végétal destiné à éliminer les goudrons, bitume, fioul, colle bitumineuse, ... sur matériels de travaux publics, génie civil, asphaltés, ... Excellent pouvoir solvant, n'altère pas les joints. Non inflammable. Compatible surfaces métalliques (peinture automobile), en ciment et certains plastiques ou caoutchouc. Ne sèche pas, ne coule pas, même dans le cas de surfaces verticales. Temps d'action réduit : 10 à 15 min.

Point éclair : 100°C



MARSOLV VEGE

Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants d'origine végétale. Emulsionnable et rinçable à l'eau. Pratique, agréable à mettre en oeuvre pour les travaux de nettoyage ou de dégraissage. Exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogénés, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques.

Point éclair : 53°C



MARSOLV DÉGRAISSANT VEGE

Solvant 100 % végétal, dégraissant et décolle étiquettes. Polyvalent et très puissant grâce à la synergie des terpènes d'orange et de pin. Très efficace sur les graisses, huiles, goudron, cambouis, colles, cires, mastics, résines. Supprime également les traces d'encre, et certains graffitis (selon les supports). Évaporation lente, ce qui prolonge le temps de contact et renforce son efficacité. Agréable odeur d'agrumes et de pin.



atout vert ÉCOSOLV VG

Solvant de dégraissage et débitumant. Dégraisse, émulsionne et dissout les souillures grasses et huileuses : pièces mécaniques, bâtis de machine, roulements, ...

Point éclair : >100°C



BOBINE CHEVREUIL 1000 FORMATS



ESSUIPRO MAT : DISTR BOBINE MURAL/PIEDS

En plastique ABS - Equipé d'une coque antichoc, qui protège le papier des salissures et de l'humidité. Peut être fixé au mur ou posé grâce à ses 2 pieds. Compatible avec les bobines DC de 500 à 1000 formats.

AUTRES SOLVANTS



MARSOLV 60

Solvant dégraissant nettoyant pour pièces mécaniques, freins, moteurs. Ne laisse pas de résidus. Sans solvants chlorés, sans brome ni glycols. Possède une tension disruptive supérieure élevée et un grand pouvoir solvant. Ne laisse pas de résidus. Très efficace sur les huiles et graisses d'origine minérale ou végétale, sur les encres, colles, résines,...

Point éclair : 62°C



MARSOLV 102

Dégraissage des pièces mécaniques. Très efficace sur les cambouis, goudrons, huiles et graisses d'origine minérale ou végétale. Spécialement conçu pour une utilisation en fontaine. Sans COV selon directive 99/13/CE.

Point éclair : 120°C



MARSOLV 1000

Fluide technique de dégraissage des pièces mécaniques à base d'esters végétaux. Très efficace sur : cambouis, goudrons, huiles et graisses d'origine minérale ou végétale, lubrifiants usagés, huiles de coupe entières et solubles, huiles et cires de protection contre la corrosion, les revêtements et dépôts bitumineux, les résidus des démoulants utilisés en plâtrerie... Sans COV, sans odeurs, non inflammable.

Point éclair : 100°C



MARSOLV POLYVALENT DIELEC

Dégraissant à vitesse d'évaporation rapide. Solvant de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. Excellent solvant des huiles, graisses. Est également efficace pour l'élimination des encres en arts graphiques imprimés.

Point éclair : 30°C



MARSOLV SEC

Solvant à séchage rapide, ne laisse pas de traces ou d'auréoles grasses après séchage. Vitesse d'évaporation similaire à celle des solvants chlorés. Présente un pouvoir dégraissant actif sur les souillures grasses, substances à caractère huileux ainsi que sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.

Point éclair : 2°C



GOUDMAR

Solubilisant industriel du bitume. Produit à évaporation lente, ce qui permet de traiter des surfaces importantes en une seule fois. Ne contient ni paraffine ni silicone. Est neutre, sans solvants chlorés. N'attaque pas les métaux usuels, acier inoxydable, aluminium, verre. Utilisable sur des surfaces peintes parfaitement réticulées et les matières plastiques compatibles avec l'utilisation de dissolvants appropriés.

Point éclair : 34°C



DECASOLV SO

Nettoyant dégraissant pour moteurs et châssis. S'utilise pur ou dilué. Pénètre, dissout et émulsionne les huiles, les paraffines, les boues, les graisses et le cambouis sur moteurs, châssis et métaux encrassés. Gel thixotropique permettant une meilleure adhérence sur les surfaces verticales et pénétration des graisses. Ne dégage pas d'odeurs désagréables. Permet une économie de temps et de main d'œuvre.

Point éclair : 61°C



DETSOMAR

Détergent décapant solvanté. Dispersant et émulsionnant actif des solutions acryliques et des salissures incrustées. Rénovateur préparateur des sols avant remise en cire. Décapant des émulsions, cires autolustrantes, cires synthétiques et acryliques, cires métallisées et autres polymères de protection. Ne contient pas de soude ni de potasse caustique. Faible pouvoir moussant, permet son utilisation en machine, monobrosse, autolaveuse. Se rince facilement.



MARSOLV FORTECH

Dégraissant polyvalent à base de solvants oxygénés. Nettoie les pièces métalliques grasses ou huileuses avant peinture, collage ou affichage, les encres d'imprimerie, caractères, rouleaux, encriers et machines offset, les taches de graphite, crayon, peinture, graisses et autres substances à caractère huileux, les traces de colles, d'adhésifs, ... Excellente vitesse d'évaporation : séchage rapide progressif et uniforme, ne laisse pas de traces, de résidus ou d'auréoles grasses. Utilisable en milieu alimentaire.

Point éclair : 36°C



MARSOLV DÉGRAISSANT EXPRESS AERO

Dégraissant nettoyant désoxydant exempt de n-hexane et de solvant chloré, à séchage ultra rapide, sans résidu ni traces. Pénètre rapidement, dissout et entraîne saletés diverses, poussières, cambouis, graisses, huiles, lubrifiants. Élimine également fonds de colles, encres, résines, silicones, carbonés, particules d'oxydes, encres et autres particules (poussières de freins, résidus de pièces métalliques...). Sans CMR.

Point éclair : 0°C

FONTAINES



FONTAINE PUMASOLV

POUR FUT DE 60 LITRES

Moteur électrique 220 V/50 Hz.

Dimension (mm) : L 735 x l 520 x h 1015.

Profondeur du bac : 50 mm.



FONTAINE DE NETTOYAGE

2 modèles : avec pompe électrique 220 V et avec pompe pneumatique. Se branche directement sur un compresseur.



FILTRASOLV

FILTRE POUR FONTAINE DE DEGRAISSAGE

- Filtre absorbant qui retient les particules, les huiles et les graisses des solvants usagés. Permet de régénérer jusqu'à 220 litres de solvant suivant sa saturation.



ESSUIPRO ULTRA : ESSUYEUR FORT 150F x 4

Non pelucheux

USAGE

Pour essuyages humides et saturés.
Très grande résistance aux solvants

PRÉSENTATION

Boîte distributrice de 150 formats

COMPOSITION

52 % WOODPULP - 48 % POLYESTER

DIMENSIONS DES FORMATS

30 x 32 cm

PLIAGE

Feuille à feuille

RÉFÉRENCE

1020008952555

SÉCURITÉ - SANTÉ - ENVIRONNEMENT - PERFORMANCE - ÉCONOMIE

FONTAINES BIOLOGIQUES



FONTAINE BIOLOGIQUE sans solvant. S'utilise avec le dégraissant Atout Vert Biotek 38 et les tablettes Atout Vert Biotek TAB. Installation et mise en toute rapide. Ergonomique et simple d'utilisation. Mobile grâce à ses 4 roues intégrées, déplacement facile. 3 modes de nettoyage : pinceau, aspersion et trempage (permet de travailler en temps masqué). Visualisation du niveau de solution. Vidange aisée. Grande capacité : bac de trempage 30L avec trop plein et contenance produit de 100L. Capot hermétique : évite l'évaporation et la surconsommation de produit.



atout vert biotek 38

Solution aqueuse de dégraissage chauffée à 38°C. Non toxique, non inflammable, sans étiquetage. Nettoyage parfait, aussi rapide et efficace qu'un solvant. Sans résidus sur les pièces, pas de pellicule grasse. Protection anti-corrosion.



atout vert biotek TAB

Concentré de micro-organismes de type I. Dégrade les polluants du bain, épure et régénère la solution en continu. Durée de vie de la solution : jusqu'à 18 mois.

HUILES DE COUPE



USILUB 100

Huile de coupe entière possédant un pouvoir réfrigérant élevé. Vitesse de coupe élevée. Protège les pièces de la corrosion. Caractère extrême pression et anti-usure renforcé. Bonne tenue au froid. Ne contient pas de silicones.



atout vert USILUB 51

Huile de coupe hydrosoluble, lubrifiante et réfrigérante, à base d'huiles végétales estérifiées. Usinage par enlèvement de copeaux ou rectification Centerless pour aluminiums, aciers ou aciers inoxydables.

DÉGRAISSANTS INDUSTRIELS



atout vert DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Détergent dégraissant puissant concentré, fortement alcalin, en phase aqueuse. Dissout les huiles, graisses, souillures de carbone,...

pH 11,5



atout vert DÉGRAISSANT TS ÉVO

Détergent puissant très alcalin. Emulsionne les graisses et huiles les plus résistantes, sans laisser de traces. Enlève les boues, cires, teintures, encres, noir de carbone,...

pH 13



EXTRASAM

Dégraissant surpuissant, ne nécessite pas d'action mécanique. Efficace dès 1%...

pH 14



atout vert SD 211 ÉVO

Nettoyant surpuissant, pratique et agréable d'utilisation. Polyvalent : multi-surfaces, multi-usages. Emulsionne les graisses et les salissures, désincruste en profondeur pour redonner l'aspect du neuf.

pH 13



ABSORBANTS

MARECOBOX

Station mobile permettant de séparer l'absorbant souillé de l'absorbant réutilisable.



PUMASORB SOLIDISAM

Absorbant solidifiant désodorisant des liquides. Possède un coefficient d'absorption élevé de 15 à 60 fois son volume. Neutralise les mauvaises odeurs.



PUMASORB VITSEC BOUDIN TOUS LIQUIDES

Boudin absorbant résistant aux produits chimiques. D'installation facile, s'adapte à toute forme et à toute configuration.



PUMASORB ANTIVOL Secural

Absorbant anti poussière, s'utilise pour le nettoyage et le balayage des sols industriels en ciment, carrelage et revêtements de sols durs,... Spécialement développée pour capter et éliminer les poussières au sol, salissures, graisses animales ou végétales et éviter ainsi qu'elles ne se répandent dans l'air ambiant. Récupération de la poussière agglomérée par simple balayage. Agréablement parfumé.



PUMASORB VEGE Secural atout vert

Absorbant asséchant d'origine naturelle, à base de fibre de fleur de coton. Réutilisable jusqu'à saturation. Non abrasif, ne contient pas de silice.



PUMASORB VITSEC PAD HYDROCARBURES

Feuille simple épaisseur, hydrophobe et prédécoupée pour absorber et retenir les liquides à base d'hydrocarbures.



PUMASORB VITSEC ABSORBANT TOUS LIQUIDES

Absorbant tous liquides sur tous types de sols. Ne forme pas de boue glissante, reste homogène et antidérapant, même gorgé de liquides divers.



PUMASORB VITSEC PAD TOUS LIQUIDES

Feuille simple épaisseur absorbante, monocouche et prédécoupée pour absorber et retenir les hydrocarbures, l'eau et les produits chimique.



SAMISORB SAC 30L

Absorbant pour sols routiers. Extrait aqueux réagissant de manière neutre sur les sols. Exempt de poussière et ne fait pas de bouillie après saturation.



PUMASORB VITSEC KIT INTERVENTION 45L

Composition du kit :
1 sac de transport nylon,
10 feuilles 40x50 cm,
50 feuilles 30x30 cm,
2 boudins Ø 8 x 120 cm,
1 paire de gants de protection,
4 essuyeurs,
2 sacs de récupération.

Capacité d'absorption : jusqu'à 45 litres.



PUMASORB VITSEC KIT INTERVENTION 20L

Composition du kit :
- 1 sac de transport nylon,
- 10 feuilles double épaisseur 40x50 cm,
- 2 boudins Ø 8 x 120 cm,
- 1 paire de gants de protection,
- 2 essuyeurs,
- 2 sacs de récupération

Capacité d'absorption : jusqu'à 20 litres

LUBRIFIANTS/ DÉGRIPPANTS



LUGRIP

Dégrippant, Lubrifiant, anti-humidité. Recommandé pour solutionner tous les problèmes de dégivrage dû à la corrosion.



atout vert DEGRIPSAM VG

Dégrippant, lubrifiant, dégivrant, dérouillant, Hydrofuge, protecteur, anti-corrosion, anti-adhérent.



MARSOV 10

Dégrippant, lubrifiant, Dégraissant, Dérouillant, Hydrofuge, Dégoudronnant, Anticorrosion, Anti-Résine, Anti-Adhérent, Anti-Usure - Validé INS (contact fortuit avec les denrées alimentaires).



MARSOV DÉGRIPPANT AU PTFE

Dégrippant, Lubrifiant, Dégoudronnant, Réducteur de friction, Dégraissant, Anti-humidité, Anticorrosion, Anti-usure. Tenue en température du PTFE : de - 15 ° à + 250 °C.



MARSOV FRILUB

DÉGRIPPANT RÉFRIGÉRANT Sans silicone, multi-positions Dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidité, réducteur de frictions. Dégrippant à froid renforcé par un choc cryogénique à - 30°C.

LUBRIFIANTS SPÉCIFIQUES



LUBRISAM BOITES ET PONTS

Huile extrême pression. Formulée pour les transmissions, boîtes de vitesses, réducteurs, ... Maintien de la viscosité à haute température. Facilite le passage des vitesses à froid.



LUBRISIL

AU SILICONE Agent de démoulage et de glissement. Lubrifiant, rénovateur, hydrofuge, anti-adhérent.



MARLUBE

Lubrifiant pour la protection des chaînes et câbles. Bonne résistance à l'eau et à l'oxydation. Bonne adhésivité. Pouvoir extrême pression et anti-usure très élevé.



LUBRISAMSEC MOS²

AU BISULFURE DE MOLYBDENE Protecteur, anticorrosion, anti-adhérent, anti-frottement, anti-usure. Laisse un film sec très adhérent. Facilite le glissement des pièces mobiles. Sans corps gras, sans solvant chloré.

GRAISSES



SAMALIM GRAISSE TRANSLUCIDE

Dégrippant, Lubrifiant, Dégoudronnant, Réducteur de friction, Dégraissant, Anti-humidité, Anticorrosion, Anti-usure. Tenue en température du PTFE : de - 15 ° à + 250 °C.



S'utilise avec PISTO COLLE EVO Réf 1020008822082



LUB'A GRAISSE

GRAISSE QUALITE CODEX Compatible agroalimentaire, haute résistance, insipide. NSF H1. Caractère hydrophobe, repousse l'humidité. Haute viscosité, résiste aux ambiances agressives, aux détergents usuels, à la vapeur d'eau.



LUBALU HT

Lubrifiant antigrippant anticorrosion haute température. A base d'aluminium, sans silicones. Protège les surfaces lubrifiées contre l'oxydation et la corrosion en atmosphère chimique ou saline. Plage d'utilisation : - 30°C à +600°C.



LUBRIMOS

Graisse extrême pression au bisulfure de molybdène. Adapté pour les travaux difficiles et les charges lourdes. Protection longue durée. Plage d'utilisation thermique de -20°C à +150°C.



LUBRISAM POLYVALENT

Graisse lubrifiante multifonctionnelle, extrême pression, multi-usages, résistance à l'eau, protection corrosion. Lubrification de roulements, paliers lisses, guidages linéaires,...

DIVERS



SOUFFLOSAM 2 EN 1

SOUFFLEUR ET GENERATEUR DE FROID INTENSE. Permet de nettoyer, dépolssiérer et sécher. Protège de la corrosion et de l'oxydation. Puissant refroidisseur de métal.



SOUFFLOSAM MP 3000

SOUFFLEUR MULTIPPOSITIONS Nettoyant Séchant. Dépoussiérage de précision grâce au tube prolongateur. Sans effet de givrage. Protège de la corrosion et de l'oxydation.



PROTECTELECT

HYDROFUGE ANTI-CORROSION. Fluide de protection temporaire renforcé par des inhibiteurs de corrosion. Protège de la rouille et de la corrosion. Ses qualités « water-repellent » forment une barrière entre l'eau et les surfaces mécaniques.

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES



PHOSMETO A

Détartrant dérouillant
dégraissant alimentaire acide.
Pour surfaces métalliques.
Après le traitement, la rouille ne
se développe plus. Economique,
s'utilise à partir de 0,5%.



SAMINALU SP

Désoxydant désincrustant
rénovateur de surfaces.
Elimine : les salissures, les
couches d'oxydes (alumine),
les poussières routières de
pollution urbaine ou de zones
industrielles, les dépôts de
chlorure ferrique, etc.



BIACID INOX

Dégraissant désoxydant des
inox. Nettoyant, dégraissant
puissant. Agit immédiatement
et presque sans frotter. Elimine
le bleuissement après soudure.
Dissout la calamine.



BIACID ALU

Dégraissant désoxydant alu.
Nettoie, dégraisse, désoxyde,
rénove et fait briller en une
seule opération. Supprime les
dépôts de carbone, graisses,
fumées, siliceux etc.

COLLES



S'utilise avec PISTO
COLLE EVO
Réf 1020008822082



TOPCOLLE MASTIC

Mastic élastomère mono-
composant à base de MS
Polymère hybride chargé.
Permet la fixation d'éléments
décoratifs (moulures, rosaces,
parements muraux) et de
grandes longueurs (plinthes,
baguettes, moulures de façade,
profilés divers).



TOPCOLLE CYANO GEL

COLLE MULTI-USAGES
Flacon extra souple. Colle
cyanoacrylate de forte
viscosité. Prise très rapide
spécialement appropriée
au collage de nombreux
matériaux (caoutchoucs,
matières plastiques souples ou
rigides), céramique, porcelaine,
verre, Plexiglas, bois, métal,
polymères, polyuréthane, etc.



TOPCOLLE FIXETANCHE

ADHESIF ANAEROBIE
Flacon doseur Plage de
températures: - 50 à + 150 °C
- Applications : étanchéité des
raccords filetés coniques et
cylindriques, fixation cylindrique,
freins filets, étanchéité "plan
de joints". Application rapide et
facile.



TOPCOLLE METHACRYLATE

Colle structurale bi-composante
sur résine Méthacrylate en
seringue de 50 ml.
Collage ultra-rapide et résistant.
Universelle : adhère sur la
plupart des matériaux (métaux,
verre, plastiques, bois, etc.).
Excellente tenue au pelage, aux
chocs et aux vibrations.



TOP COLLE SPEED MOUSSE PU

COLLE / MOUSSE POLYURÉTHANE
BI-COMPOSANTS
Très polyvalente, destinée
au collage, à l'étanchéité, au
rebouchage ou au montage
d'éléments très divers ainsi
qu'aux réparations nécessitant
une prise extrêmement
rapidement.



TOP COLLE CYANOLIQ

Colle cyanoacrylate liquide et à
prise très rapide spécialement
appropriée au collage de nombreux
matériaux. Idéal pour le caoutchouc,
la plupart des plastiques (non
gras/ non siliconés), la céramique,
porcelaine, verre, Plexiglas, bois,
métal, polymères, polyuréthane,...

S'utilise avec PISTOLET
TOP COLLE METHACRYLATE
Réf 1020008822555



S'utilise avec PISTOLET
TOP COLLE METHACRYLATE
Réf 1020008822555



TOP COLLE ACTIVATEUR CYANOLIQ 30 ML

ACTIVATEUR POUR COLLES
CYANOACRYLATES
Réduit le temps de séchage.
Accélère la polymérisation, même
en cas de temps froid. Permet un
durcissement rapide lorsque les
jeux sont importants. Compatible
avec toutes les cyanoacrylates de
notre gamme.

MAINS



POLYMAIN SEC

NETTOYANT MAINS A SEC
Emulsion de latex qui élimine
par gommage les cambouis,
goudrons, graisses et autres
salissures par simple friction
des mains, sans addition d'eau
ni essuyage.



TECHMAIN PATE

NETTOYANT MAINS HAUTE
PERFORMANCE
Spécialement conçu pour
nettoyer les salissures fortes
et résistantes : cambouis,
graisses, poussières de
freins, peintures, encres,... A
base de cellulose de bois de
pin micronisée et aseptisée,
microbilles végétales en haute
densité, sans solvant, à l'huile
essentielle de lavandin, décolle
et fixe les salissures au gel
nettoyant.

TECHMAIN MAGENTA

NETTOYANT MAINS HAUTE
PERFORMANCE AVEC SOLVANT
Nettoyant mains haute
performance avec abrasif 100%
d'origine naturelle. Gel puissant
efficace contre les salissures
tenaces: cambouis, colles,
graisses, poussières de freins,
goudrons, peintures fraîches,...
Contient des actifs hydratants
(glycérine et Aloe Vera), protège
l'épiderme et laisse les mains
douces.

TECHMAIN CAMEL

SANS SOLVANT
Crème nettoyante contenant
un mélange d'abrasifs 100%
d'origine naturelle. Texture douce
et onctueuse. Efficace contre les
salissures de cambouis, graisses,
boues, taches d'herbe, poussières
de freins, goudrons, peintures
fraîches... Contient des agents
surgraisants et hydratants
laissant les mains particulièrement
douces. Sans solvant pétrolier ou
végétal.



TECHMAIN 25

Distributeur incassable
pour cartouches TECHMAIN



Distributeur pour
TECHMAIN PATE

[illegible]



PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100
LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
27670 - BOSROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02
www.purodor-marosam.com