



RENOV BOIS

DÉGRISANT RÉNOVATEUR DU BOIS

5 à 6 m²
au litre

PAE

pH 1

► Spécialement élaboré pour éliminer le grisaillement associé au vieillissement du bois.

► Permet de nettoyer les bois dégradés par les UV et les intempéries, pour rendre l'aspect d'origine du bois.

► Il s'applique aux essences de chêne, sapin, bois exotiques, ...

► Prêt à l'emploi, facile à utiliser. Action rénovante rapide.

LIEUX D'UTILISATION

S'applique sur les poteaux, poutres, bardages, terrasses, portails, meubles, ... Il est destiné aux entreprises de menuiserie, ébénisterie, peinture, nettoyage.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer le produit pur sur bois mouillé avec un pinceau, une brosse ou un rouleau. Laisser agir 5 à 10 minutes.

Accompagner le traitement d'une action mécanique si besoin, de façon à favoriser la pénétration du produit dans l'épaisseur du bois. Rincer abondamment à l'eau. Recommencer l'opération si nécessaire. Après séchage, les parties traitées peuvent être vernies, peintes, ...

CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 6 m² au litre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide incolore.

pH : 1.

Masse volumique : 1.25.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, lunettes.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez
AT-PLUS

FT 1020005603005-0819 BATIMA RENOV BOIS