

## IMPRESSION - FINITION ACRYLIQUE SANS ODEUR



**A+**

- ▶ Peinture garnissante.
- ▶ Aspect mat.
- ▶ Phase aqueuse.
- ▶ Excellente adhérence, haut pouvoir couvrant.
- ▶ Bloque et isole le support.
- ▶ Bonne opacité, mat profond.
- ▶ Sans odeur.

▶ S'utilise en intérieur sur anciens fonds où l'on désire appliquer une couche d'adhérence et d'isolation.

▶ Sur supports type : plâtre, plaques de plâtre, enduits de dégrossissage et de lissage, menuiseries bois, panneaux de particules et contreplaqué.

### LIEUX D'UTILISATION

Chez les professionnels du bâtiment, service d'entretien des collectivités, service de maintenance des industries, ...

### MODE D'EMPLOI

PREPARATION DES SUPPORTS : Nettoyer à l'eau sous pression les anciennes peintures, après élimination des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés.

DILUANT : Eau.

APPLICATION :

- Brosse et rouleau : 0 à 3 %.
- Airless, buse de 21 à 24/000 de pouce angle 60 à 80°, filtre 60 mesh : 7 %.
- Sur fonds cohérents, appliquer une couche de COLORCRYL MAT.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C.

RENDEMENT : Sur support moyennement absorbant : 8 à 9 m<sup>2</sup>/l (5 à 6 m<sup>2</sup>/kg)

SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 % :

- Sec : 30 minutes.
- Recouvrable : 6 heures.

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau avant séchage, ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification : AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b2  
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010).  
Ce produit contient moins de 1 g/L de COV.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des peintures selon la réglementation en vigueur. (CED : 080112). Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C. Stocker à l'abri du gel.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

<b>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR *</b>		<b>RENDEMENT</b> 8 à 9 m <sup>2</sup> /L 5 à 6 m <sup>2</sup> /kg	<b>ACRYLIQUE</b>
	<b>A+</b>		
	A+ A B C	<b>2 COUCHES</b>	<b>EAU DILUTION NETTOYAGE</b>
		<b>SEC 30 mn</b>	<b>6 h entre 2 couches</b>

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Meilleur pour l'environnement...

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur
- Usage limité de substances dangereuses
- Faible teneur en solvants

... meilleur pour vous.

EU Ecolabel : FR/007/026

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez

