

# Colorgrip

<b>PEINTURE PRIMAIRE OU D'APPRÊT À BASE DE RÉSINE ESTER ÉPOXY</b>			Volume : <b>400 ml</b>
<p>► Permet d'uniformiser le support avant d'appliquer la peinture de finition.</p>		<p>► Séchage et durcissement rapides.</p>	
<p>► Application sur de nombreux supports : bois, tôle, acier, ...</p>		<p>► Excellente tenue au brouillard salin.</p>	
<p>► Haut pouvoir couvrant.</p>			

## LIEUX D'UTILISATION

Chez les professionnels du bâtiment, service d'entretien des collectivités, service de maintenance des industries, ...

## MODE D'EMPLOI

Avant application, la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Bien homogénéiser avant chaque emploi : agiter l'aérosol pendant 2 minutes. Faire un essai au préalable sur une autre surface que celle à peindre. Pulvériser à une distance de 25-30 cm de la surface à peindre.

Après utilisation : purger impérativement l'aérosol tête en bas pendant quelques secondes en appuyant sur le diffuseur.

## PRODUITS ASSOCIES

Complétez votre action avec :

- Notre gamme de dégraissants
- Nos convertisseurs de rouille, ...

## MATERIELS D'APPLICATION

Découvrez la synergie parfaite avec notre gamme de matériel d'application :

- Poignée aérosol, ...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : gris ou chamois.

Aspect : satiné.

Epaisseur : 20 µ.

Consommation : 100 à 120 g/m<sup>2</sup>.

Séchage hors poussières : 3 minutes à 20°C.

Manipulable : 15 minutes à 20°C.

Sec dur : 2 heures à 20°C.

Volume : 400 ml.

## CONDITIONS D'EMPLOI

Par temps froid, vous pouvez réchauffer l'aérosol à l'eau chaude avec un maximum de 30°C. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

## EPI PRÉCONISÉS : lunettes.

FT1020004619333 CHAMOIS / 1020004618333 GRIS - 0925 COLORGRIP

<b>Vous souhaitez une démonstration :</b> contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>	<b>Pour les équipements de</b> protection individuelle, consultez 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------