

DÉTERGENT ALCALIN



pH 12,9

- ▶ Peu moussant.
- ▶ Rinçage facile.

▶ Très concentré.

LIEUX D'UTILISATION

Utilisation dans les domaines les plus variés.

Garages, (sièges tissus et moquettes) les sociétés de transport, la restauration, les collectivités, en voirie, sociétés de nettoyage, industrie...

Sur les sols, les murs, pour le lessivage des peintures, le nettoyage du skaï et similaires, le gras, la nicotine, le noir de fumée, les fours, panneaux indicateurs rétroéclairés, lessivage du bois sans le tacher, décapage des surfaces cirées.

MODE D'EMPLOI

Pour la plupart des travaux courants, diluer DETPLUS dans l'eau à la concentration de 2 à 8 %.

- décapage des surfaces cirées : 12 à 30 %
- décapage des bâches : 5 à 10 %
- décollage des affiches et papiers peints : 20 %
- nettoyage des fours tièdes : 6 à 12 %

La dilution de DETPLUS dans l'eau chaude augmente son efficacité.

Décollage des papiers peints et des colles des affiches :

Pulvériser de haut en bas jusqu'à saturation du papier, laisser agir de 10 à 20 mn (puis décoller le papier).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide

Couleur : fluorescent

pH : 12,9.

Densité à 20° C : 1,07.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, lunettes.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez

AT-PLUS