



Gamsol

SPRAY METHOD

NÉTTOIE ET RÉNOVE LES SOLS PROTÉGÉS PAR UNE ÉMULSION

1 > Phase décapage
2 > Phase protection
3 > Phase entretien

pH 9

► Nettoie et régénère le brillant initial des sols protégés (sauf bois, liège).

► Très efficace sur les traces de passage, supprime les rayures incrustées dans le film protecteur.

► Recharge le film d'émulsion et renforce le brillant.

► Sèche rapidement.

► Rendement 150 à 200 m²/L.

► Pour linoleum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC), carrelages, terres cuites, pierres naturelles, artificielles,...

► Apporte un caractère antidérapant au sol.

► Application en méthode spray (au pulvérisateur ou au sprayer) puis lustrage en monobrosse.

LIEUX D'UTILISATION

En milieu tertiaire, en collectivités, enseignement, établissements de santé, ...

MODE D'EMPLOI

Effectuer un balayage humide. Appliquer GAMSOL SPRAY METHOD pur à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un sprayer machine. Passer la monobrosse équipée du disque de couleur adaptée jusqu'à l'obtention du brillant souhaité.

Précautions : Le choix du disque est fonction du type de monobrosse (basse ou haute vitesse). Traiter par surface de 2m² environ.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide blanc.

pH : 9.

Densité : 1.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS

FT1020003508005-0816 gamsol spray method