

MARSOLV 10

10 FONCTIONS : DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, DEGRAISSANT, DEROUILLANT, HYDROFUGE, DEGOUDRONNANT, ANTICORROSION, ANTI-RESINE, ANTI-ADHERENT, ANTI-USURE

Gaz propulseur ininflammable



Point éclair >40°C

► Incolore et sans odeur, composé d'agents validés par l'organisme européen INS pour un contact fortuit avec les denrées alimentaires.

► Possède un fort pouvoir mouillant permettant une pénétration rapide des dépôts oxydés.

► Chasse l'humidité, évite la reprise de l'oxydation, particulièrement en ambiance chaude, humide, ou corrosive (milieu alimentaire, air marin, ...).

► Laisse sur les surfaces traitées un film lubrifiant protecteur longue durée et anti-adhérent favorisant les opérations de démontage, remontage.

► Utilisable dans toutes les positions, atteint les endroits difficiles d'accès et permet des pulvérisations localisées grâce à son tube prolongateur.

► Assure également des fonctions de dégraissage sans attaquer les métaux et supports usuels.

LIEUX D'UTILISATION

Solutionne rapidement les problèmes de grippages pour les boulons, écrous, vis, rotules, assemblages mécaniques, câbles, serrures, glissières, charnières, mandrins, trous borgnes, ... dans les industries agroalimentaires, conserveries, boulangeries industrielles, abattoirs, usines de transformation... mais également dans les ateliers de mécanique, garages, travaux publics, le bâtiment, dans les ateliers de maintenance, plomberie, horlogerie, sertisseuses, étiqueteuses dans l'industrie, en agriculture, dans la marine, ...
Compatible aciers, aciers inoxydables, alliages légers, aluminium, matières plastiques.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser directement sur les surfaces à dégripper : pour une pulvérisation localisée, installer le diffuseur avec tube prolongateur.

Laisser pénétrer dans les parties bloquées. Renouveler si nécessaire l'application sur les surfaces fortement grippées ou corrodées.

Appliquer également lors du montage des pièces afin de faciliter l'assemblage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Volume net : 400 ml.

Gaz propulseur ininflammable : CO₂.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de protection individuelle, consultez



FT1020001033005-1216 MARSOLV 10