

DEGRIPPANT LUBRIFIANT AU PTFE

<p>DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, DEGOUDRONNANT, REDUCTEUR DE FRICTION, DEGRAISSANT, ANTI-HUMIDITE ANTICORROSION, ANTI-USURE</p>		<p>Lubrification propre</p>		<p>Point éclair > 36 °C</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permet le démontage rapide et aisé des ensembles grippés et corrodés. ▶ Après dégrillage, permet une lubrification propre, non grasse et de qualité des pièces grâce au coefficient de frottement extrêmement bas de la poudre de PTFE (Polytétrafluoroéthylène). ▶ Double fonction : préventif et curatif. ▶ Fort pouvoir de pénétration des dépôts oxydés. ▶ Tenue en température du PTFE : de - 15°C à + 250°C. ▶ Evite la reprise de l'oxydation, particulièrement en ambiance chaude, humide, ou corrosive (Brouillard salin). ▶ Dissout les goudrons et graisses durcies par le temps. ▶ Utilisable dans toutes les positions, permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès grâce à son tube prolongateur. 				

LIEUX D'UTILISATION

Utilisable en industrie, ateliers de maintenance et de mécanique, agriculture, équipements sportifs et de loisirs, cycles, automobile, transports, marine, électricité, pour traiter boulons, écrous, charnières, arbres, poulies, chaînes, câbles, roulements, tapis de manutention, micro mécanismes, machines-outils,...

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.
Si nécessaire, installer le diffuseur avec tube prolongateur.
Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter.
Laisser pénétrer dans les parties bloquées.
Renouveler si nécessaire l'application sur les surfaces fortement grippées ou corrodées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.
Volume net : 400 ml.
Gaz propulseur ininflammable : CO₂.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001033004/1214 MARSOLV DEGRIPPANT PTFE

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**
