



SEC

SOLVANT A SECHAGE RAPIDE		IKB = 32	Point éclair 2°C
---------------------------------	--	---------------------	-----------------------------

▶ Ne laisse pas de traces ou d'auréoles grasses après séchage.

▶ Ne renferme pas de solvants ou autres dérivés halogénés, chlorés, benzène, toluène, xylène ou autres dérivés aromatiques.

▶ Vitesse d'évaporation similaire à celle des solvants chlorés.

▶ Présente un pouvoir dégraissant actif sur les souillures grasses, substances à caractère huileux ainsi que sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.

LIEUX D'UTILISATION

Utilisé pour le dégraissage des pièces métalliques ou plastiques avant peintures, travaux de collage ou d'assemblage.

Matériaux sensibles tels que métaux, alliages légers et peut également enlever les traces de graisses sur les tissus et moquettes.

Nettoyant de finition à séchage rapide pour pièces, objets, matériels ou ensembles métalliques ou mécaniques avant emballage, livraison ou expédition.

MODE D'EMPLOI

MARSOLV SEC est non miscible dans l'eau.

MARSOLV SEC s'utilise en bain, au pinceau, au chiffon ou en pulvérisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide

Densité : 0,72 ± 0,02

Odeur : volatile éthérée

Point d'éclair : 2°C

Point d'ébullition : > à 35°C

IKB : 32

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020005621005/1020005621030-0615 MARSOLV SEC

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**
AT-PLUS