



# POWER FINISH

<p align="center"><b>LINGETTE DE FINITION NETTOYANTE LUSTRANTE</b></p>			<p align="center"><b>IDEALE APRES TRAVAUX</b></p>	<p align="center">Point éclair 12°C</p>
--	--	--	---	---

- ▶ Nettoie, protège et lustre toutes les surfaces dures.
- ▶ Dégraisse et supprime les salissures les plus tenaces : support spécialement tissé et ajouré pour capturer tous les corps étrangers, sans rayer.
- ▶ Dépose un film résistant et protecteur, retarde l'apparition des salissures.
- ▶ Lustre les surfaces qui retrouvent leur brillance.

- ▶ Ravive les plastiques, peintures, chromes, alu anodisés, inox, vitres, plexiglas, polycarbonates, caoutchoucs, bois vernis, mobiliers modernes et stratifiés, ...
- ▶ S'applique pour tous les travaux de finition : suppression des traces de colle fraîche, nettoyage de mobilier en fin de chantier, nettoyage et lustrage à sec de carrosserie, ...

## LIEUX D'UTILISATION

**Installateurs, artisans, commerces et services** : Enlève les résidus de colle fraîche lors de la pose de baie vitrée sans laisser de trace sur les vitres et leurs encadrements. Permet lors de la réalisation de salle de bain de livrer des appareils sans traces. Entretien du mobilier urbain du type abri bus...  
Nettoyage et lustrage des agencements de types salon de coiffure, mobiliers de magasin etc.

**Autos, motos, bateaux, cycles** : Lustrage de véhicules, moto, cars, camping-cars, bateau, quad, cycle, scooter, train, avion. Protège les carrosseries en déposant un film anti-salissures. Lustrage permettant de retrouver la brillance des peintures. Ravive les plastiques extérieurs, qui retrouvent ainsi leur aspect d'origine. Enlève les impacts et traces d'insectes sur les calandres et optiques de phares. Supprime les traces de bitume présentes sur les bas de caisse. Dégraisse des parties vitrées en laissant un film protecteur et brillant. Décrasse les jantes sans altérer les alliages légers ni leurs vernis.

**Dans l'industrie et les manufactures** : Nettoyage de finition avant livraison du matériel et des machines.

## MODE D'EMPLOI

Lingettes prêtes à l'emploi.

1ère utilisation : ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.

Lors de chaque utilisation : soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal. Bien refermer le couvercle après utilisation. Mettre la lingette à plat sur une main et traiter par petite surface en faisant de légers cercles lui permettant de capturer les salissures tout en appliquant un film sur la surface. Puis passer une microfibre pour éliminer l'excédent de produit et terminer le lustrage. Un essai préalable est recommandé. Précautions : Ne pas appliquer sur une surface chaude ou en plein soleil. Ne pas utiliser aux abords des cabines de peinture.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière : Non tissé spunlace 60 gsm.  
Couleur : Blanche.  
Dimensions d'une lingette : 200 x 240 mm.  
Nombre de lingette : 80 formats.  
Odeur : Solvantée.  
Point éclair : 12°C.

## CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001004444-1218 / POWER FINISH

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez**

