

DOSEUR CANALISATION

• DOSAGE

DOSEUR PROGRAMMABLE POUR LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS, FOSSES SEPTIQUES ET BACS A GRAISSES

- Dosage précis.
- Système temporisé adapté pour le dosage d'enzyme afin de prévenir de l'encrassement et réduire au minimum la maintenance.
- En cas de surtension ou sous-tension le moteur est arrêté, cela permet un dosage mieux maîtrisé et évite les ruptures incontrôlées.
- Matériel garantissant une compatibilité chimique avec la majeure partie des produits et une résistance optimale dans le temps.
- Permet de contrôler les odeurs et l'encrassement des évacuations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dosage hebdomadaire ou jour à jour.

48 dosages par 24 heures possibles.

Durée du dosage réglable en heure, minute et seconde.

Peut-être calibré pour effectuer un dosage optimale.

Alimentation : 230 v 50 Hz. Consommation : 8 Watts. 10A – 250 Vac.

Débit maxi : 12 l h.

Dimensions : L 162 mm X l 108 mm X h 234 mm.

LIEUX D'UTILISATION

Selon la norme EN1825, tous les lieux comme les boucheries, abattoirs, restaurants, fast food, industries de poulets et cantines doivent être équipés de bac à graisse.

Utiliser avec Atout Vert DEGRAISSANT CANALISATIONS, Atout Vert BIOCANAL gamme ENZYBIO ou autre produits PURODOR MAROSAM pour le traitement et l'entretien des canalisations.

FT1020005302033 - 0518

