

NETTOYEUR THERMIQUE EAU FROIDE : NILFISK MC 3 C -180/750 PE T

• NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyeurs haute pression essence

- Débit 700 à 1120 l/h.
- Nettoyeurs haute pression à moteurs essence, puissants, autonomes et robustes pour une mobilité absolue.
- Pour un usage en extérieur dans toutes les conditions avec possibilité de captage d'eau depuis une rivière, un puit ou une citerne.
- Filtration fine en entrée d'eau obligatoire.
- Ces nettoyeurs autonomes sont particulièrement recommandés dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture ou dans les collectivités.
- Idéale pour une utilisation dans les zones où l'électricité n'est pas disponible. • Cibles : Artisans, entreprises de bâtiment et construction, agriculture et location.
- Châssis en aluminium "aéronautique" munis de roues tubeless pour des aptitudes "tout-terrain". Version "+" réduite (courroie ou pignons).
- Pression réglable à la lance.

Caractéristiques techniques

Fonctionnement essence. Culasse laiton. Pistons en céramique. Réservoir. Système de détergent basse pression. Régulation du débit d'eau. Flat Free Wheels. Soupape de vidange thermique. Support flexible. Entraînement direct.

Pression à la pompe (BAR) : 180. Impact de nettoyage (KG/FORCE) : 3.8. Pompe (tr/min) : 3400. Puissance du moteur (kW) : 7 (5.2).

Energie essence : Kohler CH270. Débit d'eau max/min (L/H) : 690/750. Taille de la buse : .0400. Température d'arrivée d'eau max. (°C) : 60.

Dimensions Lxlxh (cm) : 533x521x935. Poids (kg) : 32,2.

ACCESSOIRES de série

Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires. 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal – DN 6). Lance 4en1 complète L98 0400 m

Tornado Plus » (100% + efficace). Valve thermique sécurité surchauffe pompe

de série. Injecteur de détergent Basse Pression.

Réf 1020004533555 - 0420



